



TRANSPRO 40 S FE – SAE 10W-30 : ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ТЕХНОЛОГИИ «LOW SAPS»

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальная композиция для смазки дизельных двигателей, отвечающих требованиям последних норм по выбросам Евро VI и Евро V (тяжелые грузовики/туристические, междугородные автобусы) или Tier 4 и Tier 3 (строительная и сельскохозяйственная техника) независимо от применяемой технологии последующей обработки: фильтр твердых частиц или SCR (с AdBlue).

Этот продукт также подходит для смазки дизельных двигателей предыдущих поколений и для некоторых бензиновых двигателей (API SM).

Благодаря своему составу и своим вязкостям, данный продукт позволяет значительно сократить потребление дизельного топлива и способствует снижению загрязняющих выбросов и улучшить баланс углекислого газа.

В целях усиления этого действия для трансмиссий рекомендуется использовать также масла «Fuel Eco»*.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	10W-30
Плотность при 20°C	кг/м ³	863
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	83
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	12.3
Индекс вязкости		144
Температура застывания	°C	-39
TBN (щелочное число)	мгКОН/г	9.8
Температура вспышки (PMCC)	°C	230
Вязкость динамическая при -25°C	мПа.с	6000

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Технология одобрена многими производителями и подходит для двигателей, оснащенных фильтрами твердых частиц или использующих технологию SCR с AdBlue.
- Данное масло обеспечивает превосходную термическую стабильность и позволяет получить увеличенные интервалы её замены в полной безопасности.
- Пакет присадок с малым процентом сульфатной золы, с пониженным содержанием фосфора и серы обеспечивает полную совместимость с фильтрами твердых частиц и исключает их засорение.
- Очень хорошие противоизносные свойства.

ОДОБРЕНИЯ	СПЕЦИФИКАЦИИ
VOLVO VDS 4 Renault Truck RDL-3 MB-Approval 228.31 MAACK EO-0 Premium Plus	ACEA E9 и ACEA E7 API CJ-4 –CI-4 PLUS/CI-4/SM Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a Cummins CES 20081/20077/20078 Deutz DQC 3575 ; MTU Type 2.1

* Выбор - в соответствии с рекомендациями производителя. В нашей линейки продукции наиболее часто рекомендуемые масла являются BVX 1000 75W-90; BVX Z-1000 75W-80; ATF X...

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

