



BVX C 100 80W-90

Высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для смазки механических коробок передач, рулевых управлений и гипоидных мостов легковых и грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, где производитель рекомендует масло SAE 80W90, применяемое при очень большом давлении.

Разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к механизмам, работающим в жёстких условиях эксплуатации (большие нагрузки, температурные напряжения).

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	SAE 80W-90
Плотность при 20°C	кг/м ³	895
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	173
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	16.5
Индекс вязкости		100
Температура застывания	°C	-30
Температура вспышки (PMCC)	°C	220

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- SAE 80W-90 обеспечивает отличные функциональные характеристики и эффективную смазку в широком диапазоне температур.
- Усиленные добавки придают маслу хорошую стойкость к окислению и надлежащие противоизносные свойства даже при высоких нагрузках.
- Отличная антипенная характеристика для обеспечения постоянной защиты от коррозии.
- Хорошее свойство защиты от ржавчины даже при наличии воды на стали и меди.
- Очень высокая термическая и механическая стабильность позволяют поддерживать характеристики вязкости в работе.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API GL5
- MAN 342 Тип M-2 (Интервалы между заменами масла – до 160 000 км).
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B и 21B

BVX C 100 SAE 80W90 намного превосходит вышеуказанные рабочие параметры эффективности и, следовательно, отвечает требованиям многих производителей.

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/37-2012/3414

