



BVX C 100 85W-140

Минеральное масло высшего качества для механических трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеальное масло для смазки мостов грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, где масло марки SAE 85W140 рекомендовано производителем к применению.

Может также использоваться для некоторых промышленных редукторов, когда к применению рекомендуется минеральное масло марки ISO VG 320.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	SAE 85W-140
Плотность при 20°C	кг/м ³	903
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	322
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	24.5
Индекс вязкости		97
Температура застывания	°C	-15
Температура вспышки (PMCC)	°C	234

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- SAE 85W-140 и присадка API GL-5 обеспечивают отличные функциональные характеристики даже при значительных нагрузках и высоких температурах.
- Хорошее свойство защиты от ржавчины и коррозии.
- Отличная стабильность при деформациях сдвига и стойкость к окислению отвечают требованиям многочисленных производителей, в частности, компании SCANIA.
- Усиленные добавки минимизируют износ и обеспечивают оптимальную защиту мостов.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API GL5
- SCANIA STO 1:0
- Mil.l. 2104D

BVX C100 85W140 превосходит вышеуказанные рабочие параметры и отвечает требованиям многочисленных производителей (DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, SCANIA, VOLVO) касательно нормальных интервалов между заменами масла.

Для продолжительных интервалов между заменами использовать 100% синтетическое масло YACCO BVX 1000 SAE 75W-90.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/26-2007/3415

