



MVX RACE 4T 10W-60

100% синтетическое масло для 4-тактных двигателей спортивных мотоциклов

ПРИМЕНЕНИЕ

100% синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для спортивных соревнований. Защищает наиболее нагружаемые детали двигателя: коленчатый вал/поршни/распределительные валы/коробку передач/сцепление.

Особо рекомендуется для двигателей в случае, когда производители мотоциклов требуют применение смазочного материала с классом вязкости 10W-60.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	10W-60
Плотность при 20°C	кг/м ³	851
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	162
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	24.5
Индекс вязкости		184
Температура застывания	°C	- 48
Температура вспышки (PMCC)	°C	> 220
Динамическая вязкость при - 25°C	мПА*с (сП)	6000

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Особый состав и класс вязкости SAE 10W-60 обеспечивают отличную устойчивость к деформации сдвига и превосходные высокотемпературные характеристики в жестких условиях эксплуатации
- Оптимальная и быстрая смазка всех узлов при запуске двигателя
- Отличные моющие и диспергирующие свойства обеспечивают надлежащую чистоту двигателя
- 100% синтетическое масло с очень низкой летучестью минимизирует расход масла
- Улучшенная защита двигателя от износа

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MVX RACE 2T соответствует требованиям спецификаций:

API SL

JASO MA2

Разработанное для применения в спортивных соревнованиях масло MVX RACE 4T 10W-60 значительно превосходит характеристики, определенные международными стандартами.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/46-2012/3321

