



MVX SCOOT 4 SYNTH 5W-40

100% синтетическое масло для 4-тактных скутеров

ПРИМЕНЕНИЕ

100% синтетическое моторное масло для современных 4-тактных скутеров. Долше сохраняет свои свойства (вязкость, очистку двигателя, устойчивость к сдвигу). Безопасно для каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Оптимальная смазка при запусках холодного двигателя. Способствует охране окружающей среды за счет снижения расхода топлива и выбросов вредных частиц выхлопных газов («Low Emissions»).

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	5W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	852
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	84
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	14
Индекс вязкости		172
Температура застывания	°C	- 45
Температура вспышки (PMCC)	°C	> 210
Динамическая вязкость при - 35°C	мПА*с (сП)	5500

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Класс вязкости SAE 5W-40 обеспечивает превосходную смазку независимо от условий эксплуатации : городской цикл или на дороге при полной нагрузке
- Пониженное содержание золы ограничивает воздействие на каталитические нейтрализаторы
- Высокие моющие и диспергирующие свойства обеспечивают оптимальную чистоту двигателя
- Отличная защита, включая режим работы двигателя на высоких оборотах и на этапах его запуска
- В результате соответствия спецификации API SM характеристики масла MVX Scoot 4 Synth превышают последние требования производителей, и оно подходит также для двигателей, требующих применения масла с более низкими характеристиками (API SL, API SJ).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MVX SCOOT 4 SYNTH 5W-40 соответствует требованиям спецификаций:

- API SM
Формула масла «Low Emission» (Технология с низким уровнем выбросов).

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/23-2010/3329

