



MVX 500 4T 10W-30

Полусинтетическое масло для мотоциклов с 4-тактными двигателями

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективная смазка двигателя в любых условиях эксплуатации, включая и самые экстремальные условия и в любое время года.

Смазка также встроенных коробок передач, обеспечивая надлежащую защиту узла «коробка/сцепление» (JASO MA2).

Подходит для всех типов мотоциклов (родстеры, дорожные мотоциклы, мотоциклы индивидуальной переделки, мотоциклы GT или спортивные мотоциклы).

Отвечает требованиям компании Honda касательно мотоциклов, выпущенных после 2004 г.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	10W-30
Плотность при 20°C	кг/м ³	875
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	70,0
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	11,1
Индекс вязкости		150
Температура застывания	°C	-39
Температура вспышки (PMCC)	°C	> 200
Динамическая вязкость при - 25°C	мПА*с (сП)	5200

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Марка 10W-30 обеспечивает стабильный запуск двигателя в холодную погоду
- Быстрая смазка при запуске двигателя
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Адаптированные фрикционные свойства обеспечивают надлежащую работу сцепления.
- Высокоэффективная защита двигателя и коробки передач от износа
- Поддержание первоначальных характеристик двигателя с обеспечением оптимальной защиты от образования осадений
- Снижение загрязняющих окружающую среду выбросов и экономия топлива

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MVX 500 4T 10W-30 соответствует требованиям спецификаций:

JASO MA2 (превосходит данные требования)

API SL

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/23-2010/3323

