MVX SCOOT 4 10W-40

Полусинтетическое масло для 4-тактных скутеров

ПРИМЕНЕНИЕ

Полусинтетическое масло для 4-тактных скутеров 4-тактных двигателей скутеров различного объема. Отлично защищает двигатель от перегрева в пробках при городской эксплуатации, идеально подходит для частых остановок и ускорений. Подходит для двигателей со сцеплением в масляной ванне (спецификации JASO MA). Эффективная смазка двигателя в любых условиях эксплуатации и в любое время года.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	Типовые значения
Плотность при 20°C	кг/м^3	865
Вязкость кинематическая при 40°C	мм^2/с	92
Вязкость кинематическая при 100°C	мм^2/с	14,2
Индекс вязкости		159
Температура застывания	°C	- 39
Температура вспышки (PMCC)	°C	> 210
Динамическая вязкость при - 25°C	мПА*с (сП)	5500

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильно в высокотемпературных режимах
- Высокие моющие и диспергирующие свойства для оптимальной чистоты двигателя
- Высокие противоизносные характеристики узлов двигателя и коробки передач
- Специальные присадки уменьшают окисление и коррозию внутренних частей
- Совместимость с каталитическими нейтрализаторами
- Особые присадки для надлежащего прилегания дисков сцепления и предотвращения проскальзывания

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MVX SCOOT 2 соответствует требованиям спецификаций:

- API SL
- JASO MA