



MVX QUAD 4 10W-40

Полусинтетическое масло для квадроциклов с 4-тактными двигателями

ПРИМЕНЕНИЕ

Полусинтетическое моторное масло SAE 10W-40 предназначается для 4-тактных двигателей квадроциклов независимо от типа их применения (спортивные, профессиональные или для отдыха).

Рецептура масла обеспечивает специальную защиту коробки передач и сцепления в масляной ванне (JASO MA2), обеспечивая легкое переключение передач. Значительно превышает технические требования ведущих производителей квадроциклов.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	10W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	868
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	100
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	15.0
Индекс вязкости		157
Температура застывания	°C	- 39
Температура вспышки (PMCC)	°C	> 200
Динамическая вязкость при - 25°C	мПА*с (сП)	6200

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Адаптированные фрикционные свойства обеспечивают плавную работу сцепления
- Высокоэффективная защита двигателя и редукторов от износа способствует продолжительному сроку службы всех узлов
- Отличные диспергирующие и моющие свойства позволяют содержать двигатель в чистоте и обеспечивать оптимальную защиту от образования отложений.
- Высокая устойчивость к деформации сдвига при эксплуатации
- Масло хорошо подходит для квадроциклов последних поколений, в том числе для тех, которые разработаны для снижения загрязняющих выбросов
- Пакет присадок с пониженным содержанием фосфора для лучшей защиты каталитических нейтрализаторов

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MVX QUAD 4 10W-40 соответствует требованиям спецификаций:

JASO MA2

API SL

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/04-2013/3341

