



## KVX RACE 2T

Полностью синтетическое специальное масло для 2-тактных спортивных картингов со смешанной смазкой с оборотами двигателя до 25 000 об/мин.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Новая полностью синтетическая формула на основе эстеров специально разработана для спортивных моделей 2-х тактных двигателей со смешанной смазкой и сверхвысокими оборотами: ROTAX, ATK, PARILLA, PCR, YAMAHA, Ital System, TM и т.п.

Данное масло может смешиваться со всеми видами топлива.

Концентрация при смешивании: от 2 до 8% в зависимости от условий эксплуатации и рекомендаций составителя смеси.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Типичные показатели	Единицы измерения	Типовые значения
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	906
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	133
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	16.3
Индекс вязкости		131
Температура застывания	°C	-60
Температура вспышки (PMCC)	°C	272
Цвет	Визуально	Красный

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- База на основе синтетических эфиров обеспечивает отличную стойкость к высокотемпературным режимам работы
- Повышенная смазывающая способность уменьшает трения и поддерживает характеристики двигателя на должном уровне
- Препятствует образованию нагара на свечах и не допускает загрязнения системы выпуска
- Эффективно защищает двигатель от образования отложений, нагаров и смол
- Красный цвет делает видимым масло при смешивании с бензином

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

KVX RACE 2T официально одобрено:

C.I.K./ F.I.A. (для гонок на картах)

KVX RACE 2T соответствует требованиям спецификаций:

API TC+

Разработанный и протестированный в ходе соревнований смазочный материал KVX RACE 2T значительно превосходит рабочие характеристики, указанные в американских (API) и международных (FIA) стандартах.

[contact@yacco.com](mailto:contact@yacco.com)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/02-2014/3339

