



MVX 500 2T

Полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей мотоциклов

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло специально разработано и рекомендуется для смазки 2-тактных двигателей мотоциклов, мопедов, работающих на повышенном режиме или в жёстких условиях эксплуатации. Подходит для отдельной смазки или для использования в смесях.

Концентрация при смешивании: от 2% до 4% в зависимости от рекомендаций производителя.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	Типовые значения
Плотность при 20°C	кг/м ³	869
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	76
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	10,9
Индекс вязкости		131
Температура застывания	°C	-36
Температура вспышки (PMCC)	°C	114
Цвет	Визуально	Синий

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает образование отложений в системе выпуска
- Отличная антикоррозионная защита внутренних компонентов двигателя
- Высокоэффективная защита узла «цилиндр/поршень/кольца» во избежание рисков заклинивания двигателя
- Подкраска масла в синий цвет указывает на её присутствие в смеси
- Препятствует образованию нагара на свечах и закоксовыванию поршневых колец

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MVX 500 2T официально одобрено:

JASO FD

MVX 500 2T соответствует требованиям спецификаций:

API TC; ISO-L-EGD



PRODUCT MEETING JASO M345
COMPANY GUARANTEEING THIS PERFORMANCE
YACCO S.A.S.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/23-2010/3334

