



MVX 100 2T

Высокоэффективное минеральное масло для 2-тактных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло для 2-тактных двигателей с малым рабочим объёмом цилиндра.

Рецептура продукта разработана на основе высококачественных минеральных базовых масел. Особо адаптировано для мопедов. Подходит для отдельной смазки или для использования в смесях.

Концентрация при смешивании: от 2% до 4% в зависимости от рекомендаций производителя.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | Единицы измерения | Типовые значения |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Плотность при 20°C | кг/м ³ | 879 |
| Вязкость кинематическая при 40°C | мм ² /с | 75 |
| Вязкость кинематическая при 100°C | мм ² /с | 11,3 |
| Индекс вязкости | | 142 |
| Температура застывания | °C | -51 |
| Температура вспышки (PMCC) | °C | 110 |
| Цвет | | Синий |

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечение надлежащей герметичности в зоне поршневых колец
- Защита двигателя от коррозии даже при продолжительном нерабочем периоде
- Высокие износостойкие свойства
- Подкраска масла в синий цвет указывает на её присутствие в смеси
- Предварительно разведенное масло облегчает образование смеси топливо/масло

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MVX 100 2T соответствует требованиям спецификаций:

API TC

JASO FB

Характеристики масла MVX 100 2T превышают требования, указанные в американских (API) и японских (JASO) стандартах.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/23-2010/3336

