



MVX 500 TS 4T 20W-50

Полусинтетическое масло для мотоциклов с 4-тактными двигателями

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработанная формула масла для двигателей с большим объёмом каждого цилиндра (мощные сдвоенные V-образные двигатели или двигатели с параллельным расположением цилиндров, одноцилиндровые двигатели).

Отвечает требованиям компании Harley-Davidson и требованиям к каталитическим нейтрализаторам.

Для снижения расхода масла данный продукт может также использоваться в 4 или 6-цилиндровых двигателях для большого километража.

Масло используется также для смазки встроенных коробок передач, обеспечивая надежную защиту узла «коробка/сцепление» (JASO MA2).

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	20W-50
Плотность при 20°C	кг/м ³	876
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	157
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	18,3
Индекс вязкости		130
Температура застывания	°C	- 33
Температура вспышки (PMCC)	°C	> 220
Динамическая вязкость при - 15°C	мПА*с (сП)	6500

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Класс вязкости 20W-50 снижает расход масла и обеспечивает оптимальную смазку в высокотемпературных режимах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокие фрикционные свойства гарантируют надёжную работу сцепления
- Высокоэффективная защита двигателя и коробки передач от износа
- Поддержание первоначальных характеристик двигателя с обеспечением оптимальной защиты от образования осадений

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MVX 500 TS 4T 20W-50 соответствует требованиям спецификаций:

JASO MA

API SL

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/23-2010/3327

