

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NU310130

## UNICA MODULAR ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, сх. 1, 10 АХ, 250 В, 1 модуль, АЛЮМИНИЙ



### Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Функция выключателя	1-полюсн. на 1 направление
Область применения	Управление
Цветовой оттенок	Алюминий
Количество на один комплект	10 Флоупак

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 V Переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 циклы, $\cos \phi = 0,6$
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$ , $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	1 модуль
Сигнальная лампа	Without LED
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель 0...2,5 мм <sup>2</sup> гибкий кабель
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: зажимы PBT (полибутилентерефталат) GF30: release button
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Painted powder coated
Режим фиксации	Защёлкивание
Ширина	22,5 мм
Высота	45 мм
Глубина	34,25 мм

Глубина встраивания	21,15 мм
Вес	0,0147 кг
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию IEC 60669-1 Соответствующий RoHS
Сертификаты	CE Aenor EAC NF

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Аммиак Стойкий к УФ Бензин Белизна Масло Ацетон Жидкий стеклоочиститель Жидкое мыло Спирт
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---