

Технические характеристики продукта

Характеристики

MUR39127

MUREVA S, КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, механизм, БЕЛЫЙ, IP55



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Product or component type	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый Скрытый
Функция переключения	Кнопка
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 A
[В] Номинальное рабочее напряжение	250 V Переменный ток
Локальная индикация	Светодиод (синий)
Led current consumption	0.15 mA в 250 V
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	Латунь ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) SEBS
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR EAC NF CE
Степень защиты IP	IP55

Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---