

Технические характеристики продукта

Характеристики

BLNRA001216

РОЗЕТКА двойная без заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, АНТРАЦИТ



Основные характеристики

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Серия | Blanca |
| Тип продукта | Розетка |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Режим фиксации | Винт |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 1 |
| Номинальный ток | 16 А в 250 V переменный ток 50 Гц |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Количество розеток | 2 |
| Тип монтажа | Открытый |
| Стандартное описание розетки | Без заземляющего контакта |
| Тип крышки | Со шторками |
| Контрольная лампа | Без индикации |
| Локальная индикация | Без индикации |
| Colour | Черный |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Обработка поверхности | Необработанная |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В |
| Рабочая температура | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая износостойкость | 5000 циклы |
| Соединения – клеммы | 2 винтовые зажимы |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Количество кабелей | 2 |
| Емкость зажимного соединения | 1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |

| | |
|-----------|---|
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны |
| Высота | 65 мм |
| Ширина | 106 мм |
| Глубина | 33 мм |
| Вес | 0,071 кг |
| Стандарты | IEC 60884-1 |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Сертификация | EAC |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Здоровье и проблемы окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|-------------------|---------------|
| Директива EC RoHS | Анализируется |
|-------------------|---------------|

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|