

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU503130

UNICA NEW РОЗЕТКА 2-модульная, без зазем., со шторк, винт. зажим, 10 А, АЛЮМИНИЙ



Основные характеристики

Серия	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Номер розетки (гнезда)	2
Конфигурация выходных полюсов	2 x 2K со шторками
Стандарт розетки	Европейский
Стандартное описание розетки	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 А в 250 V Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты или лапки
Цветовой оттенок	Алюминий
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 мм ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...4 мм ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	PC: центре пластины PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: зажимы Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия	Блестящий
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт. Флоупак
Стандарты	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1:1994
Сертификаты	EAC

Глубина встраивания	30 мм
Глубина	39,3 мм
Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Вес	0,0715 кг
Обработка поверхности	Окрашенный

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...35 °С
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °С
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Аммиак Белизна Жидкий стеклоочиститель Жидкое мыло Стойкий к УФ Масло Спирт Ацетон Бензин
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---