



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Телефонное розетка
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Алюминий
Тип телефонной розетки	RJ12 (6 контакт(ы) - Категория 3 в 16 Mbit/s

Дополнительные характеристики

Номер розетки (гнезда)	1
Количество модулей	1 модуль
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы витая пара
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Защёлкивание
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная плата
Глубина	34 мм
Ширина	22,5 мм
Высота	45 мм
Глубина встраивания	34 мм
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Жидкий стеклоочиститель Спирт Белизна Масло Стойкий к УФ Ацетон Аммиак Жидкое мыло Бензин

Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---