



Основные характеристики

Серия	New Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип продукта	Кабельный вывод
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты или лапки
Цветовой оттенок	Бежевый (RAL 1013)

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А
Соединения – клеммы	Кабель
Количество кабелей	1 12 мм ² для гибкий 1 12 мм ² для Жесткий
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: крышка механизма
Стандарты	EN 60670-22
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения
Сертификаты	CE
Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Вес нетто	0,054 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner

Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK04
Степень защиты IP	IP20

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	54 г
Высота упаковки 1	75 мм
Ширина упаковки 1	75 мм
Длина упаковки 1	46 мм

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
