

BRIGHTSIGN HD

**ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИКА.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
ТЕПЕРЬ С ПОДДЕРЖКОЙ 4K ВИДЕО.**

Медиаплееры обновленной серии HD созданы для самых разных систем Digital Signage. Модели HD224 и HD1024 предоставляют высокий уровень надежности, удобство использования и возможность воспроизведения видео в форматах 4K60p и Full HD, а также контента в HTML5. Все модели серии поддерживают кодек H.265, быструю обработку контента HTML5 и оснащены гигабитным сетевым интерфейсом. Дополнительные особенности, такие как поддержка интерактивного управления, новостные ленты, режим Mosaic Mode, функция BrightWall™ и др. позволяют использовать медиаплееры серии HD в самых разных сферах применения.



BrightSign HD224

Сетевой медиаплеер (стандартная модель)

Кристально чистое изображение видео в формате 4K и Full HD, поддержка контента HTML5 и одновременное воспроизведение с локального, сетевого или потокового источников. Медиаплеер HD224 оснащен гигабитным сетевым интерфейсом, GPIO, и поддерживает аналоговое/цифровое аудио.



BrightSign HD1024

Сетевой медиаплеер (расширенный функционал)

Модель HD1024 включает в себя все особенности модели HD224, с дополнительной поддержкой интерактивных возможностей через интерфейс USB 2.0 (type A) и последовательный порт.



ОСОБЕННОСТИ



4K60p



1080p60



H.265



HTML5



Сервер потокового медиа



BrightBeacon™



BrightWall™



AutoWall™



Деление на зоны



Интерактивные возможности



Новостные ленты



Поддержка геозон



Поддержка меток



BrightSign App



Предпросмотр



Снимок удаленного экрана



B-Deploy



Цифровое аудио



Mosaic Mode

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	HD224	HD1024
ВОСПРОИЗВЕДИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО		
Поддержка видео в формате 4K@60p	X	X
Одно 4K или 1080p60 видео	X	X
ФОРМАТ ВИДЕО		
Кодеки для 4K: H.265/H.264	X	X
Контейнеры для 4K H.265/H.264: .ts, .mov, .mp4	X	X
Кодеки для Full HD: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1	X	X
Контейнеры для Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC и WAV (AC3 passed through)	X	X
Обработка HTML5	X (Быстрая)	
РАЗРЕШЕНИЯ		
4K: 4096x2160, 3840x2160, 3840x600	X	X
Масштабирование до: 3840x2160x24/25/29.97/30p	X	X
1920x1200, 1920x1080x24/25/29.97/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p	X	X
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Слот для Micro SD (SDHC и SDXC): SDHC до 32GB, SDXC до 2TB	X	X
USB High Speed Host (возможность обновления контента)		X (Type A)
Phoenix GPIO Port (8-pin bi-directional terminal block)	X	X
3.5mm RS-232 Serial Port		X
3.5mm ИК (вход/выход)	X	X
Аудио выход 3.5mm (аналоговый и цифровой SPDIF)	X	X
Выход HDMI 2.0a	X	X
Ethernet	X (Gigabit)	
M.2 (E) (для модулей Wi-Fi/Bluetooth)	X	X
Коннектор для антенны (опционально)	X	X
LED индикаторы	Питание, ошибка, обработка, обновление	
Сервисная кнопка и кнопка сброса	X	X
Датчик времени	X	X
ОСОБЕННОСТИ		
Кодек H.265: Небольшой размер файлов и более низкий битрейт, чем при использовании H.264	X	X
Поддержка HTML5: воспроизведение HTML контента вместе с видео	X (Быстрая)	
BrightBeacon™: взаимодействие между системами Digital Signage и мобильными устройствами	X	X

МОДЕЛЬ	HD224	HD1024
BrightWall™: синхронизированное воспроизведение	X	X
AutoWall™: возможности HTML5 для создания уникальных мультимедиа видеостен	X	X
Деление на зоны: различный контент на одном дисплее	X	X
Mosaic Mode: отображение нескольких видео с небольшим разрешением	X	X
IP Стриминг: воспроизведение потокового медиа	X	X
Интерактивные возможности	X (GPIO, UDP)	X (GPIO, USB, serial, UDP)
Новостные ленты: MRSS, Twitter, Flickr, и т.д.	X	X
Поддержка меток: создание особых меток для медиа и плееров с помощью сети BrightSign Network	X	X
BrightSign App: обновление контента через iOS устройство	X	X
Поддержка геозон: запуск воспроизведения с учетом местонахождения (требуется USB донгл)		X
Предпросмотр: предварительный просмотр в BrightAuthor	X	X
Снимок удаленного экрана	X	X
Поддержка сети: обновление и управление контентом	X	X
B-deploy: удобная установка сразу нескольких плееров	X	X
Работоспособность при температуре от 0 до 70 C и при 90% максимальной влажности без конденсации	X	X
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Бесплатное ПО BrightAuthor	X	X
BrightSign Networking	X	X
АКСЕССУАРЫ		
USB кнопки		X
Модуль беспроводной сети/Bluetooth	X	X
Карта памяти microSD Class 10 (различный объем)	X	X
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размеры (Ш x В x Г)	159.9 x 22 x 144.2 мм	
Вес	340 г	
Питание	12V / 1.5A (18 W)	
Соответствие нормативам	X	X
Крепление	X	X
Гарантия: 1 год, (запчасти и сервисное обслуживание)	X	X