

BRIGHTSIGN LS

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ В ДОСТУПНОМ РЕШЕНИИ

Профессиональные сетевые медиаплееры BrightSign предоставляют большие возможности и оставляют далеко позади любые потребительские решения, которые выбирают только исходя из невысокой стоимости. Медиаплеер LS424 является надежным, функциональным и при этом абсолютно доступным устройством. Небольшой корпус медиаплеера включает в себя поддержку Full HD, H.265, HTML5, USB 2.0 (type C), поддержку сети и другие удобные возможности от BrightSign.



BrightSign LS424

Сетевой медиаплеер в базовой комплектации



Сетевой медиаплеер в компактном корпусе BrightSign LS424 оснащен всеми необходимыми функциями для создания профессиональной системы Digital Signage. Поддержка сети для обновления и управления контентом, воспроизведение видео в формате 1080p60 (H.265) наряду с HTML5 контентом, интерактивные возможности с интерфейсом USB (type C) делают модель LS424 лучшим выбором для небольших проектов.

ОСОБЕННОСТИ



H.265



1080p60



HTML5



IP стриминг



BrightBeacon™



BrightWall™



Деление
на зоны



Интерактивные
возможности



Новостные
ленты



Поддержка
геозон



Поддержка
меток



BrightSign
App



Предпросмотр



Снимок
удаленного
экрана



AutoWall™



Функция
B-Deploy

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	LS424
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО	
Одно видео, 1080p60	X
ФОРМАТ ВИДЕО	
Кодеки: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1	X
Контейнеры: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG	X
Аудио: MP2, MP3, AAC, и WAV (AC3 passed through)	X
Поддержка HTML5	X (Базовая)
РАЗРЕШЕНИЯ	
1920x1200, 1920x1080x24/25/29.97/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p	X
ИНТЕРФЕЙСЫ	
Слот для Micro SD (SDHC и SDXC); SDHC до 32GB, SDXC до 2TB	X
USB High Speed Host (возможность обновления контента)	X (Type C)
Аналоговый аудио выход через USB (требуется кабель)	X
Выход HDMI 1.4a	X
Ethernet (100 base T)	X
M.2 (E) (для модуля Wi-Fi/Bluetooth)	X
Коннектор для антенны (опционально)	X
LED индикаторы	Питание
Сервисная кнопка и кнопка сброса	X
ОСОБЕННОСТИ	
Кодек H.265: Небольшой размер файлов и более низкий битрейт, чем при использовании H.264	X
Поддержка HTML5: воспроизведение HTML контента вместе с видео	X (Entry-level)
BrightBeacon™: взаимодействие между системами Digital Signage и мобильными устройствами	X
BrightWall™: синхронизированное воспроизведение	X
AutoWall™: возможности HTML5 для создания уникальных мультимедиа видеостен	X

МОДЕЛЬ	LS424
Деление на зоны: различный контент на одном дисплее	X
IP стриминг: воспроизведение потокового медиа	X
Интерактивные возможности	X (USB, UDP)
Новостные ленты: MRSS, Twitter, Flickr, и т.д.	X
Поддержка меток: создание особых меток для медиа и плееров с помощью сети BrightSign Network	X
BrightSign App: обновление контента через iOS устройство	X
Поддержка геозон: запуск воспроизведения с учетом местонахождения (требуется USB донгл)	X
Предпросмотр: предварительный просмотр в BrightAuthor	X
Снимок удаленного экрана	X
Поддержка сети: обновление и управление контентом	X
B-deploy: удобная установка сразу нескольких плееров	X
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Бесплатное ПО BrightAuthor	X
BrightSign Networking	X
АКСЕССУАРЫ	
USB кнопки	X
Модуль беспроводной сети/Bluetooth	X
Карта памяти MicroSD Class 10 (различный объем)	X
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры (Ш x В x Г)	96.8 x 23.7 x 144.3 мм
Вес	158,7 г
Питание	5V/2A (10 W)
Соответствие нормативам	X
Крепление	X
Гарантия: 1 год, (запчасти и сервисное обслуживание)	X



Официальный представитель BrightSign в РФ компания «Ай Эм Эс».