

BRIGHTSIGN XT

ПОДДЕРЖКА 4K ВИДЕО, DOLBY VISION™, HDR10+ НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Серия медиаплееров XT - это непревзойденная мощность и огромный функционал, которые обеспечивают воспроизведение кристально чистого 4K60 видео, быструю обработку HTML5, поддержку Dolby Vision и HDR10+, удобство размещения и работы с контентом. Медиаплееры XT поддерживают кодеки H.264 и H.265, воспроизведение сразу нескольких видео и видео с HTML5 контентом, интерактивные возможности, PoE+.



BrightSign XT244

Стандартная модель



BrightSign XT244 обеспечивает воспроизведение 4K и Full HD видео с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, быструю обработку HTML5, масштабирование до 4K и одновременное воспроизведение двух видео в формате 4Kp60. Медиаплееры XT244 оснащены: гигабитным сетевым интерфейсом, GPIO, IR, M.2 SSD PCIe.

BrightSign XT1144

Расширенная модель



Медиаплеер XT1144 включает весь функционал модели XT244, с дополнительными возможностями, которые обеспечивают два интерфейса USB (type A и C) и интерфейс HDMI 2.0a, который позволит воспроизводить Live TV (даже контент защищенный HDCP).

Особенности



H.265



Воспроизведение двух видео 4Kp60



Высокая производительность



Power over Ethernet



Live TV



Быстрая обработка HTML5



IP стриминг



BrightBeacon™



BrightWall™



AutoWall™



Деление на зоны



BrightPlates™



Интерактивные возможности



Новостные ленты



Поддержка геозон



Создание меток



BrightSign App



Предпросмотр контента



Снимок удаленного экрана



B-Deploy



Сервер потокового медиа



Цифровое аудио



Mosaic Mode



M.2 SSD PCIe

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	XT244	XT1144
ВОСПРОИЗВЕДИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО		
Видео в формате 4K@60p Dolby Vision и HDR10+	X	X
Одно видео: 4K или 1080p60	X	X
Два видео одновременно: 4K или 1080p60	X	X
ФОРМАТ ВИДЕО		
Кодеки для 4K: H.265/H.264	X	X
Контейнер для 4K H.265/H.264: .ts, .mov, .mp4, .mkv	X	X
Кодеки для Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10), MPEG-2	X	X
Контейнер для Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC, и WAV (AC3 passed through)	X	X
Обработка HTML5	X (быстрая)	
РАЗРЕШЕНИЕ*		
4K: 4096x2160, 3840x2160, 3840x600	X	X
Масштабирование до: 3840x2160x24/25/29.97/30p	X	X
1920x1080, 1920x1200, 1600x1200, 1440x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480	X	X
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Коннектор питания с фиксацией	X	X
Слот micro SD (SDHC и SDXC); SDHC до 32GB, SDXC до 2TB	X	X
M.2 SSD PCIe	X	X
USB High Speed (возможность обновления контента)		X (2 порта: Type A и C)
12-pin Phoenix GPIO	X	X
3.5mm RS-232 Serial Port		X
3.5mm IR In/Out	X	X
Аудио выход 3.5mm	X	X
Выход HDMI 2.0a	X	X
Вход HDMI 2.0a		X
Ethernet	X (Gigabit)	
Power over Ethernet (PoE+)	X	X
M.2 (E) (для модуля Wi-Fi/Bluetooth)	X	X
Коннектор для антенны	X	X
LED индикаторы	Power, Busy, Wireless, Error	
Кнопка сброса	X	X
Датчик времени	X	X
ОСОБЕННОСТИ		
Кодек H.265: небольшой размер файлов и более низкий битрейт, чем при использовании H.264	X	X
Мощный видеопроцессор: полноценное видео 4K Dolby Vision and HDR10+, масштабирование до 4K, воспроизведение двух видео 4K	X	X
Воспроизведение Live TV контента, даже защищенного HDCP через вход HDMI2/0a		X

МОДЕЛЬ	XT244	XT1144
Аппаратная обработка HTML5 позволяет отображать контент HTML5 и видео в высоком разрешении на одном экране	X (Enterprise)	
BrightBeacon™: взаимодействие между системами Digital Signage и мобильными устройствами	X	X
BrightWall™: синхронизированное воспроизведение между несколькими дисплеями	X	X
Autowall™: использование возможностей HTML5 для создания уникальных видеостен	X	X
Деление на зоны: различный контент на одном дисплее	X	X
Mosaic Mode: отображение нескольких видео с небольшим разрешением	X	X
IP стриминг: воспроизведение потокового медиа	X	X
Сервер потокового медиа	X	X
Encoding Server	X	X
Интерактивные возможности	X (GPIO, IR, UDP)	X (GPIO, два USB, serial, IR, UDP)
Новостные ленты: MRSS, Twitter, Flickr, и т.д.	X	X
Поддержка меток: создание меток для медиа и плееров с помощью сети BrightSign Network	X	X
BrightSign App: обновление контента через iOS устройство	X	X
Поддержка геозон: запуск воспроизведения с учетом местонахождения (требуется USB донгл)		X
Предпросмотр: предварительный просмотр в BrightAuthor	X	X
Снимок удаленного экрана	X	X
BrightPlates™: сервис для удобного создания контента	X	X
Поддержка сети: обновление и управление контентом	X	X
B-deploy: удобная установка сразу нескольких плееров	X	X
Работа при температуре от 0° до 70° C и 90% относительной влажности без конденсации	X	X
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Бесплатное ПО BrightAuthor	X	X
BrightSign Networking	X	X
АКСЕССУАРЫ		
USB кнопки		X
Модуль беспроводной сети/Bluetooth	X	X
Карта памяти MicroSD Class 10 (различный объем)	X	X
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размеры (Ш x В x Г)	179.9 x 21.9 x 204.2 мм	
Вес	566 г	
Питание	12V / 3A (36 W)	
Сертификация	X	X
Крепление	X	X
Гарантия: 1 год, (запчасти и сервисное обслуживание)	X	X