



# PEAK® COOL

Карбоксилатный антифриз  
увеличенного срока службы  
[250 000 км или 5 лет]

## ОПИСАНИЕ

**PEAK® COOL** — это оранжевый карбоксилатный антифриз на основе этиленгликоля для автомобилей General Motors, для которых рекомендована охлаждающая жидкость DEX-COOL®; автомобилей Ford, для которых рекомендован особый оранжевый антифриз Motorcraft®; а также других легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов с алюминиевыми радиаторами.

**PEAK® COOL** сформулирован по технологии SNF: карбоксилатные присадки без добавления силикатов, нитритов и фосфатов. Обеспечивает защиту двигателя от ржавления и коррозии на протяжении 250 000 км или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.



## РЕКОМЕНДАЦИИ

Следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования. Соблюдайте правила безопасности при обслуживании системы охлаждения двигателя. Перед заменой жидкости промойте систему охлаждения водой и продуйте воздухом. Не разбавляйте готовые к применению антифризы. Для разбавления концентрата пользуйтесь дистиллированной водой. Для доливки используйте охлаждающую жидкость того же наименования. Периодически проверяйте жидкость на изменение цвета, появление осадка и посторонних включений.

### Служба поддержки PEAK

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

**8 800 707-17-95**

**peak@peakrussia.ru**

## ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

+ ASTM D4985	+ SAE J814	+ GM 6277M	+ Chrysler/FCA MS-12106
+ ASTM D3306	+ Ford WSS-M97B44-D	+ GMW 3420	+ MAN 324 Typ SNF
+ ASTM D4340	+ GM DEX-COOL®	+ GM 6277M	+ VW TL 774-D/F (G12+)

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ		
		Концентрат	50 / 50	60 / 40
Плотность при 20 °C, г/см³	ASTM D1122	1,112–1,120	1,065–1,075	1,075–1,090
Водородный показатель (pH) при 20, °C	ASTM D1287	8,0–9,5 *	8,0–9,5	8,0–9,5
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D1177	–37 *	–39	–55
Температура кипения при атм. давлении, °C	ASTM D1120	108 *	108	109
Температура кипения при давлении 103,4 кПа, °C	-	129 *	129	132

\* при объемном разбавлении 1:1 дистиллированной водой

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».

[www.peakauto.ru](http://www.peakauto.ru) | 8 800 775-00-29

**RUN TRUE™**

©2020 ООО «ПИК Кемикалс» (PEAK Chemicals, LLC). Все права защищены. PEAK и логотип PEAK являются товарными знаками, принадлежащими компании Old World industries, LLC. DEX-COOL® является зарегистрированной торговой маркой компании General Motors, LLC. Motorcraft® является зарегистрированной торговой маркой компании Ford Motor Corp. Редакция 1.1 | 22.06.2020