



## Спецификации продукции



P554407

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР,  
НАВИНЧИВАЕМЫЙ,  
ПОЛНОПОТОЧНЫЙ

### Атрибуты (характеристики)

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Наружный диаметр                              | 93 мм (3.66 Дюймы)          |
| Размер резьбы                                 | 3/4-16 UN                   |
| Длина   | 174 мм (6.85 Дюймы)         |
| НД прокладки                                  | 72 мм (2.83 Дюймы)          |
| ВД прокладки                                  | 63 мм (2.48 Дюймы)          |
| Эффективность 99 %                            | 48 МИКРОН                   |
| Клапан для защиты от обратного слива          | Да                          |
| Обводной клапан                               | Да                          |
| Установка обводного клапана низкого диапазона | 0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип наполнителя                               | Целлюлоза                   |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Деформация, разрыв           | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип                          | Полнопоточный                |
| Вид конструкции              | Навинчиваемые                |
| Область основного применения | PERKINS 2654407              |

---