



Основные характеристики

Range name	Sedna
Серия	Sedna
Область применения	Управление
Тип продукта	Выключатель
Function	1-полюсный на 2 направления
Delivery form	Без рамки
Номинальный ток	10 AX в 250 V Переменный ток

Дополнительные характеристики

Kind of terminals	Безвинтовые зажимы
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Тип аксессуара/отдельной детали	Claw and screw for mechanism
Диапазон мощности	2300 Вт
Installation	Скрытый
Wire structure	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Material of visible parts	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Режим фиксации	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата: 51...70 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм
Depth of visual part	12 мм
Вес	0,055042 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Сертификаты	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---