


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, черный
PPP6A6C90R**



Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или слегка приподнятом вариантом.
- **Поверхность из закаленного стекла:** элегантный дизайн и легкая чистка.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	sword knobs
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	590
Размеры прибора (мм) :	45 x 590 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	15,101
Вес брутто (кг) :	16,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Закаленное стекло
Цвет верхней поверхности :	черный
Цвет рам :	черный
Сертификат соответствия :	Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002914893
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7500
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
черный
PPP6A6C90R**

**Панель из закаленного стекла с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

Общая информация

- без рамки
- Крышка горелки Simmer Cap
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок

Программы и Технологии

- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени

Комфорт и Безопасность

- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг

Техническая информация

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (ВхШхГ): 58 мм x 590 мм x 520 мм

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
черный
PPP6A6C90R**

