

Alpina Грунтовка



Верный выбор для идеальных стен Вашего дома

Alpina Грунтовка создаёт очень хорошую основу для работы с любыми фасадными и интерьерными красками Alpina. Эта грунтовка глубокого проникновения помогает избежать появления полос и пятен при окрашивании самых разных оснований и обеспечивает тем самым безупречный результат работ. Alpina Грунтовка уже готова к применению и особенно эффективна для грунтования известково-цементных фасадных штукатурок и минеральных оснований при внутренних работах. При этом расход краски при последующем окрашивании существенно сокращается

— так Вы экономите деньги и время. Alpina Грунтовка — верный выбор для подготовки стен Вашего дома внутри и снаружи к равномерному окрашиванию.

Свойства продукта

- Отличная основа для красок
- Экономит расход краски

Область применения

Внутри и снаружи

Размеры упаковки

- 2,5 л
- 10 л

Нанесение

Подложка: цементосодержащие минеральные штукатурки, шпатлевки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые дисперсионные штукатурки и краски, а также гипсовые основания при внутренних работах. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению. Новые штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели. Нанесение: перед использованием грунтовку тщательно перемешать. На нормально впитывающие основания нанести неразбавленную грунтовку с помощью кисти, интенсивно, в один проход. Допускается наносить материал валиком и затем распределять кистью. При необходимости (для сильно впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 прохода ""мокрое-по-мокрому"", предварительно разбавив грунтовку на 10% чистой водой. Для грунтования гипсовых шпатлевок и обеспыливания оснований - грунтовку разбавить в отношении 1:1 чистой водой. Запрещается грунтовать при температуре ниже +5 °С (окружающего воздуха и подложки). После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Высыхание

При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхностный слой высыхает и устойчив к осадкам прим. через 2 часа; через 4-6 ч можно окрашивать. При более низких температурах и более высокой относительной влажности время может увеличиться. После высыхания - прозрачная.

Расход

Около 150-200 мл/м² на один слой в зависимости от основания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Подходящие инструменты

Наносить кистью или валиком. Инструменты промыть водой сразу после применения.