

Лак Silk Plaster Для жидких обоев



Фирменный лак silk plaster — продукт, который придает жидким обоям дополнительные преимущества:

- повышенную износостойкость, возможность влажной уборки.

лак прозрачный, не изменяет цвет и фактуру шёлковой штукатурки (жидких обоев) SILK PLASTER; легко наносится; образует прочное износостойкое финишное покрытие придает шёлковой штукатурке (жидким обоям) влагозащитные свойства, для возможности влажной уборки.

Эти свойства позволяют расширить сферу применения шёлковых декоративных штукатурок Silk Plaster и увеличивают срок эксплуатации финишного покрытия в местах общего пользования.

При использовании фирменного лака жидкие обои Silk Plaster не теряют яркость цвета, пропускают воздух.

Лак протестирован со всеми видами жидких обоев Silk Plaster.

Назначение

Предназначен для защиты шёлковой декоративной штукатурки (жидких обоев) Silk Plaster от внешних воздействий.

Предохраняет поверхность от статического воздействия воды, УФ-излучения, биологических и механических повреждений. образует гидрофобное (дышащее, но не пропускающее воду) эластичное покрытие, обладающее грязе- и водоотталкивающими свойствами. обеспечивает продолжительное сохранение первоначального вида декоративной отделки, насыщенность цветов, возможность влажной уборки. подчеркивает, усиливает, дополняет декоративные свойства интерьерной отделки.

Колеруется, не пенится, быстро высыхает, не желтеет, не имеет резкого запаха, пожаробезопасен, не токсичен.

Применение для внутренних работ:

Применяется для финишной отделки шёлковой декоративной штукатурки (жидких обоев) silk plaster.

подходит для нанесения на деревянные поверхности в помещениях с умеренной влажностью, такие как стены, потолки, карнизы, двери и т. п. может использоваться в качестве защитного покрытия для деревянных, бетонных, оштукатуренных, кирпичных и каменных поверхностей.

Инструкция по нанесению лака:

Наносить лак можно только после полного высыхания шёлковой декоративной штукатурки (жидких обоев) silk plaster или на сухие, чистые, не обработанные лакокрасочными материалами поверхности. поверхности, имеющие старые лакокрасочные покрытия, должны быть тщательно обработаны (отциклеваны, зашкурены и т. п.) для придания им одинаковой впитывающей способности по всей площади.

Перед применением лак следует тщательно перемешать и затем наносить, периодически помешивая, во избежание осадка.

Лак наносится кистью, валиком или методом распыления в 1–2 слоя с интервалами на периоды сушки. время высыхания между слоями — не менее 4-ч часов, полное высыхание — 24 часа.

контролировать последовательность покрытия поверхности при нанесении рекомендуем по однородности белого оттенка, после полного высыхания лак становится прозрачным.

Рекомендации производителя:

Наносить лак на все виды шёлковой декоративной штукатурки (жидких обоев) silk plaster можно как малярными инструментами, так и методом распыления. при нанесении методом распыления слой ляжет более равномерно и расход сократится. при нанесении другими малярными инструментами — кистями и валиками, расход может незначительно вырасти.

Покрывать лаком коллекцию gessoat рекомендуется только методом распыления, при использовании других малярных инструментов

Могут остаться разводы после высыхания.