

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе «Сиена» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях.

Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150

Соответствует ГОСТ 19917-93, ТО 5612 -001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации

### УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.

3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.

4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.

5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также уксусом!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на покрытых эмалью и хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г

ПАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ГАЛЬВАНИК» 2018 г.

## СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «Сиена»

A1.05-02

Ширина 400, высота 880, глубина 530 масса не более 4,7 кг.



### ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Адрес предприятия-изготовителя:  
ПАО «Предприятие Гальваник», Россия  
188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое  
Девяткино  
(812) 319-38-99, 640-51-90,(91),(92) www.galvanik-spb.ru

## Схема сборки стульев «Сиена»



4 Заглушка  
ПГ-01/РР-Н

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА

### «Сиена»

- 1) Установить сиденье (№ 2) симметрично относительно ножек каркаса, максимально поджав его к спинке.
- 2) Прикрутить его к каркасу стула (№1) четырьмя саморезами 4,2x13 (№3) через крепежные уши с помощью крестовой отвертки или шуруповерта;  
Важно не перекрутить саморезы при установке сидения. Для этого на шуруповерте нужно установить усилие не больше 4.

1 Каркас стула  
(1шт)



2 Сиденье  
(1 шт)



3 Саморез  
4,2x13  
(4шт.)



6 Заглушка  
ПГ-01/РР-Н  
(4шт)  
(установлена)

