

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Компания **Ferroli** была основана в Италии в 1955 г. и за 60 лет прошла путь от небольшой производственной мастерской до мультинационального промышленного гиганта и одного из лидеров в сфере отопления.

Сегодня в состав группы компаний **Ferroli** входят 14 заводов в Европе и Азии, годовой оборот достигает 600 млн. евро.

В 2016 г. компания **Ferroli** открыла в Беларусь стратегический завод площадью 8000 кв. м. по производству водонагревателей и котлов в целях увеличить свое присутствие на рынке СНГ и стран Таможенного союза.

Итальянские технологии, современное оборудование, контроль качества и опыт компании **Ferroli** по запуску своих производственных предприятий обеспечивают надежность и долговечность производимых устройств.



ferroli

ИЗАО «ФерролиБел»
Минская обл., Дзержинский р-н,
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45

+375 (17) 169-79-49 | +375 (17) 169-79-59 | www.ferroli.by

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ **Ferroli** В БЕЛАРУСИ

Летом 2016 года в белорусских строительных магазинах и магазинах бытовой техники появилась базовая модель водонагревателей **Ferroli EVO** произведенная в Беларуси.

Модельный ряд включает:

- стандартные модели **V-50/V-80/V-100**
- модели «Слим» **V-30-S/V-40-S/V-50-S/V-60-S/V-70-S/V-80-S**

V – обозначение вертикальных моделей, **S** – обозначение моделей «Слим»,
ЧИСЛО – обозначение объема.

Поставки в магазины совершаются напрямую от компании-производителя (без надбавки оптового звена и без дополнительных затрат на логистику): благодаря этому удалось добиться одной из самых низких цен на рынке водонагревателей Беларуси, особенно на модели «Слим» (самая привлекательная цена на рынке).

Важным преимуществом является сервисное обслуживание компании: наши сервисные партнеры охватывают каждый районный город Беларуси.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ **EVO**

- **Внутренний бак:** сталь с покрытием из биостеклофарфора
- **Гарантия на внутренний бак:** 3 года
- **Срок службы:** 10 лет
- **Максимальная температура нагрева:** 75 °C
- **Защита от коррозии:** увеличенный магниевый анод
- **Защита от перегрева:** термостат
- **Защита от избыточного давления:** предохранительный клапан
- **Сохранение тепла воды:** экологичный пенополиуритан высокой плотности



Модель «СЛИМ»	V-30-S	V-40-S	V-50-S	V-60-S	V-70-S	V-80-S
Объем, л	30	40	50	60	70	80
Размеры, мм						
Ширина	Ø368	Ø368	Ø368	Ø368	Ø368	Ø369
Глубина	390	390	390	390	390	391
Высота	522	632	742	852	952	1070
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Давление, бар	8	8	8	8	8	8
Мощность, Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Толщина изол. слоя, мм	20	20	20	20	20	20
Время нагрева (до 75 °C)	1 ч 20 мин	1 ч 47 мин	2 ч 14 мин	2 ч 41 мин	3 ч 9 мин	3 ч 35 мин
Вес НЕТТО, кг	13,7	14,1	16,3	17,7	19,5	22,6
Вес БРУТТО, кг	14,5	16,5	18,6	20,7	22,8	24

Модель «СТАНДАРТ»	V-50	V-80	V-100
Объем, л	50	80	100
Размеры, мм			
Ширина	Ø438	Ø438	Ø438
Глубина	460	460	460
Высота	579	810	974
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"
Давление, бар	8	8	8
Мощность, Вт	1500	1500	1500
Толщина изол. слоя, мм	20	20	20
Время нагрева (до 75 °C)	2 ч 14 мин	3 ч 35 мин	4 ч 29 мин
Вес НЕТТО, кг	16,4	22,6	25,7
Вес БРУТТО, кг	18,4	24	28,2

