

Инструкция

по монтажу интерьерных и рустованных панелей

способом приклеивания к поверхности

При приклеивании панелей **запрещается применять клей, содержащий агрессивные органические растворители (ацетон, этилацетат, метилацетат), клей с малым сухим остатком.**

Общие правила приклеивания:

- нанести клей на обе склеиваемые поверхности;
- выдержать 5-10 минут до состояния липкой поверхности;
- соединить две поверхности, обеспечив равномерное прижатие клея до полного высыхания клеевого состава.

Рекомендуем к использованию клеи следующих марок:

1. TITAN WILD универсальный водостойкий

Применение в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Монтаж панелей интерьерных рекомендуем осуществлять через H-образную, L-образную соединительные планки. Дополнительно все торцевые кромки обрабатываются силиконовым герметиком.

Панели отделочные на основе МДФ (ХДФ) не предназначены для монтажа в помещениях с высокой влажностью

Согласно требованиям по установке газовой плиты: «Установку газовой плиты следует предусматривать у стен из негорючих материалов, или стен, наружная поверхность которых изолирована негорючими материалами (асбест, сталь, штукатурка) на расстоянии не менее 7 см от стен».

В конструкции газовых плит, электро-газовых варочных поверхностей могут быть предусмотрены крышки, специальные защитные отбойники из несгораемых материалов. В любом случае, в зоне установки газовых плит и электро-газовых варочных поверхностей не должно быть сгораемых материалов во избежание возникновения пожара.

Внимание! Воздействие тепловых потоков с большой энергией на лакокрасочное покрытие может вызвать точечный разогрев поверхности до температуры более 200°C и привести к тепловому расширению и появлению в этом месте вздутий, трещин и отслоения всего покрытия.

При монтаже панелей в зоне газовой/электрической плиты требуется дополнительная защита!