Интерьерные панели на основе полимерного стекла

Материал внешне очень похож на стекло. Этот эффект достигается за счет прозрачности материала и толщины. Поверхность полимерного стекла гладкая и глянцевая.

Фотопечать наносится с обратной стороны материала. За счет абсолютной прозрачности достигается эффект глубины, как на стеклянных фартуках для кухни (скинали).

Подходит для электрических и индукционных плит. Для газовой плиты нужно дополнительное защитное стекло, либо пластина из другого (к примеру пластина плитки керамической) негорючего материала в месте нахождения горелки плиты.

Может деформироваться (изогнуться) при температуре 135 - 140° С, а точка размягчения - 145 - 150° С.

Стандартные размеры интерьерной панели 2800х600х3 мм.

Преимущества панели из полимерного стекла

1. Дешевле стеклянного фартука
2. Ударопрочность (в 250 раз прочнее стекла и в 50 раз прочнее оргстекла). Полимерное стекло - самый прочный из прозрачных материалов.
3. В 2 раза легче стекла
4. Возможность самостоятельного монтажа на месте. Легко самостоятельно сделать вырезы и отверстия
5. Водостойкость лицевой поверхности
6. Быстрый срок изготовления в течение 7 дней
7. Можно крепить на стену с неровностями. За счет прочности материала и его толщины неровности будут скрыты
8. Не мутнеет со временем, имеет специальную УФ-защиту от солнечных лучей

Упаковка

Упаковка в прозрачный полиэтилен. Транспортируется в горизонтальном положении, также может быть свернут в большой рулон диаметром около 80 см.

Имеет защитную пленку на лицевой поверхности, которую нужно снять после монтажа фартука.

Характеристики

Материал изготавливается по специальной технологии с нанесением УФ-стабилизационного слоя, что защищает материал от прямых солнечных лучей более, чем в течение 14 лет.

Тепловые характеристики:

Температура долгосрочной эксплуатации - 75 градусов до +100 градусов

Температура краткосрочной эксплуатации - 75 градусов до +120 градусов

Температура теплового отклонения +130 градусов

Группа горючести Г1 (слабогорючий)

Эксплуатация:

Назначение: для декорирования интерьера внутри помещения.

Уход: протирать только мыльным раствором с мягкой губкой. Более агрессивные моющие средства могут повредить поверхность.

Инструкция по монтажу: нанести клей (согласно инструкции к клею) на стену и обратную поверхность панели, особенно тщательно в зоне плиты (в противном случае панель может деформироваться от перегрева). Рекомендуем: клей-герметик акриловый многоцелевой Master Teks, клей универсальный Момент Монтаж суперсильный МВп-70, жидкие гвозди Tytan Hydro Fix прозр. При установке около газовой плиты обязательно установить защитное закаленное стекло!