



## XTAR 5W30 C2 DPF



### Описание

100% синтетическое масло новейшей технологии, специально разработанное для оптимизации работоспособности и эффективности двигателей с последующей обработкой выхлопных газов (сажевые фильтры, TWS`s, Cat`s и т.п.) и обеспечения дополнительной экономии топлива у автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе (масло «Fuel Economy» — топливосберегающее).



### Применение

- XTAR 5W30 C2 DPF разработано для полного обеспечения требований последних моделей двигателей легковых автомобилей и небольших коммерческих транспортных средств, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе.
- (Peugeot, Citroen, Toyota, Lexus, Nissan, Subaru, Honda, Fiat и т.п.)\*.
- Разработано также для смазки двигателей моделей легковых автомобилей с высокими требованиями, рекомендуемых использование синтетического масла Fuel Economy: ACEA A5/B5.
- Пригодно для использования во всех легковых автомобилях, отвечающих требованиям EURO 4.

\* См. руководство по уходу за транспортным средством.

### Свойства

- Благодаря своим характеристикам XTAR 5W30 C2 DPF помогает снижать выбросы газов (M111FE > 2,5% Fuel Economy Test).
- Превосходные противоизносные свойства и способность поддерживать чистоту деталей двигателя, продлевая срок его службы и оптимизируя возможности.
- Предотвращает разрушение катализаторов и сажевых фильтров (DPF) ввиду низкого содержания «сульфатной золы, фосфора и серы».

### Спецификации

|                                    |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| ACEA C2-12, A5/B5-10, A1/B1-10     | API SN/CF      | PSA B71 2290    |
| TOYOTA/ LEXUS/ NISSAN/SUBARU/HONDA | RENAULT RN0700 | FIAT 9.55535-S1 |

### Типичные характеристики

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                           | Стандарт ASTM | XTAR 5W30 C2 DPF |
|------------------------------------------|---------------|------------------|
| Класс SAE                                | ...           | 5W-30            |
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>    | D-4052        | 0.852            |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | D-92          | 230              |
| Температура застывания, °C               | D-97          | -39              |
| Температура вспышки (COC) °C             | D-92          | 210              |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт   | D-445         | 10,3             |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт    | D-445         | 60               |
| Индекс вязкости                          | D-2270        | 164              |
| Вязкость CCS при -30 °C, (сР).           | D-5293        | 5730             |
| Щелочное число, мгКОН/г                  | D-2896        | 7,9              |
| Сульфатная зольность, % масс.            | D-874         | 0.79             |
| Вязкость HTHS, при 150°C сР              | D-4683        | 2,98             |

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.