

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Свойства: Устойчива к истиранию. Стойкий к воздействию ультрафиолетового/УФ-С излучения белый цвет. Снежно-белая. Матовая. Идеальное покрытие и расход – до 14 м²/л при однократном окрашивании. Рекомендуется для больших площадей. Не разбрызгивается во время окрашивания. Идеальное покрытие: 1-2 слоя.

ПРИМЕНЕНИЕ: Краска предназначена для декоративного окрашивания стен и потолков внутри помещений: из цементных смесей, цементно-известковых, известковых, гипсовых, гипсокартонных плит, деревянных, изготовленных из древесины, обоев, также из стекловолокна.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подготовка – предназначено для окрашивания основание должно быть стабильным, сухим, без пыли и жира. Свежая цементно-известковая штукатурка может быть окрашена через 4 недели после её нанесения, гипсовая штукатурка через 2 недели, так называемая «сухая штукатурка» после шлифовки и удаления пыли. Новую, стойкую либо имеющую очень интенсивный цвет штукатурку рекомендуется окрасить грунтовочной эмульсией Śnieżka GRUNT. Покрытия в виде клеевых красок, известковых, такие, которые слущиваются, плохо прилегающие к основанию слою старой краски – удалить. Неровности и трещины выровнять соответствующей шпаклёвочной массой ACRYL-PUTZ®, предназначенной для внутренних работ. Пятна от потёков воды, никотина, масла закрасить краской Śnieżka ZACIEKI-PLAMY. Слабосвязанные основания, которым свойственна высокая впитывающая способность, а также основания с меловым покрытием, следует загрунтовать соответствующим препаратом ACRYL-PUTZ®. Места, инфицированные грибом, после устранения причин его возникновения следует обработать Противогрибковым препаратом. **Окрашивание** – перемешать краску, нанести кистью, валиком либо посредством гидродинамического распыления 2 слоя (без грунтовки минимум 3 слоя) с интервалом 2-4 часа. Для первого окрашивания новых, интенсивно впитывающих оснований, разбавить краску, добавляя до 10% воды. На загрунтованное основание наносить неразбавленную краску. Малярные работы проводить при температуре основания и окружающей среды от +10°C до +25°C. Инструменты помыть водой. Во время проведения малярных работ и после их завершения следует проветривать помещение до исчезновения запаха. Хранить и складировать в плотно закрытой упаковке. Беречь от воздействия низких температур и солнечного света. Температура хранения: от +5°C до +30°C. Детальная информация, содержащаяся в карте технической характеристики.

РАСХОД: до 14 м²/л при однократном окрашивании.

Срок годности и номер партии: указаны на упаковке. Лимит содержания летучих органических соединений для этого изделия: (кат. A/a/WB): 30 г/л (2010). Изделие содержит макс. 5 г/л.

Состав: стирено-акриловая смола, вода, пигменты и наполнители, вспомогательные вещества. PN-C-81914: 2002 Тип I – краска, стойкая к мокрой очистке.

PN EN 13300 в соответствии с пунктом 5.3, стойкость к влажному истиранию: класс 3.

БЕЗОПАСНОСТЬ: EUH 208 1,2-Бензотиазол-3(2H)-он, 2,2'-дитиобис [N-метилбензамид], 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он [EC no. 247-500-7] с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном [EC no. 220-239-6] (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию. P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P103 Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировке продукта. P501 Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашей городе.

Производитель:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
Коммерческие отдел: ул. Дębicka 44, 39-207 Brzeźnica
Информационная линия: 801 500 801 (стоимость соединения согласно тарифам оператора)
www.sniezka.pl

WT1.1 LATEXOVÁ BARVA PRO POUŽITÍ DO INTERIÉRU

Vlastnosti: Odolná proti drhnutí. Trvanlivá bílá barva odolná proti UV/UVC. Sněhově bílá. Matná. Dokonalá kryvosť a vydatnosť - až 14 m²/l při jedné vrstvě. Doporučená na velké plochy. Při malování necáka. Dokonalá kryvosť: 1-2 vrstvy.

URČENÍ: Barva je určena k provádění dekorativních nátěrů stěn a stropů uvnitř místností z cementových, cementovápných, vápenných a sádrových hmot, desek ze sádrokartonu, dřeva a materiálu na bázi dřeva a také tapet včetně těch ze skelných vláken.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Příprava – podklad určený k malování by měl být trvanlivý, suchý, zbavený prachu a odmaštěný. Na čerstvou cementovápnou omítku nátěr provádějte po 4 týdnech od jejího nanesení, na sádrovou omítku po 2 týdnech, na tzv. „suchou omítku“ po jejím zbroušení a zbavení prachu. Omítku novou, trvanlivou nebo ve vysoké intenzivní barvě se doporučuje natřít základovou emulzí Śnieżka GRUNT. Nátěry z lepidlových laků, vápenných barev, odlupující se nátěry a nátěry staré barvy špatně přiléhající k podloží odstráňte. Nеровности a praskliny vyrovnejte stěrkou vhodnou do interiéru ACRYL-PUTZ®. Skvrny od zasklé vody, nikotinu, oleje zatřete barvou Śnieżka ZACIEKI-PLAMY. Volně vázaný, silně nasáklý a zkrídlovatý podklad ošetřete vhodným základovým přípravkem ACRYL-PUTZ®. Místa napadená plísní po odstranění příčin jejich vzniku ošetřete fungicidním přípravkem. **Malování** – barvu promíchejte a nanášejte štětkem, válečkem nebo hydrodynamickým nástřikem ve 2 vrstvách (u podkladů neošetřených základovou barvou min. ve 3 vrstvách) v intervalu 2-4 hod. V případě prvního malování nového, vysoce nasáklého podkladu barvu naředte přidáním do 10 % vody. Na podklad ošetřený základovou barvou nanášejte neředěnou barvu. Malířské práce provádějte při teplotě podkladu a prostředí +10°C až +25°C. Nářadí umyjte vodou. V průběhu malířských prací a po jejich skončení místnost větrejte, dokud nezmiží zápach. Uchovávejte a skladujte v neprodyšně uzavřených obalech. Chraňte před mrazem a slunečním svitem. Teplota skladování: +5°C až +30°C. Podrobné informace naleznete na technickém listu.

VYDATNOST: až 14 m²/l v jedné vrstvě.

Minimální trvanlivost a číslo šarže: na obalu.

PN-C-81914: 2002 Typ I - odolný vůči mokrému čištění.

PN EN 13300 v souladu s bodem 5.3, odolnost vůči mokrému třštění: třída 3.

BEZPEČNOST: EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on, 2,2'-dithiobis [N-methylbenzamid], Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P501 Odstraňte obsah / obal. Použitý, řádně vyprázdněný obal poslat do sběru odpadů.

Výrobce:
Barvy Laky Śnieżka SA
00854 Varšava, Al. Jana Pawła II 23
Sídlo: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Gospodárské oddělení KRS v Rzeszově
DIČ: 8181433438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł
www.sniezka.pl



*przy jednokrotnym malowaniu



Śnieżka

EKO Plus

ODPORNĄ NA SZOROWANIE

Lateksowa farba do wnętrza

ŚNIEŻNOBIAŁA
matowa

- TRWAŁA BIEL ODPORNA NA UV/UVC
- POLECANA DO DUŻYCH POWIERZCHNI
- NIE CHLAPIE PODCZAS MALOWANIA
- DOSKONAŁE KRYCIE: 1-2 WARSTWY

10L

LAŁEKSOVA FARBA DO WNĘTRZ

ZASTOSOWANIE: Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń: z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego.

SPÓSOB STOSOWANIA: Przygotowanie – podłoże przewidziane do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu i zafuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne malować po 4 tygodniach od ich położenia, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu i odpyleniu. Nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze zaleca się pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT. Powłoki farb klejowych, wapiennych, łuszczące się, źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby – usunąć. Nierówności oraz spękania wyrównać odpowiednią wewnętrzną masą szpachlową ACRYL-PUTZ®. Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą Śnieżka ZACIEKI-PLAMY. Podłoże luźno związane, mocno chłonne i skredowane zagruntować odpowiednim preparatem ACRYL-PUTZ®. Miejsca zagrzybione po usunięciu przyczyn ich powstania zabezpieczyć Preparatem Grzybobójczym. **Malowanie** – farbę wymieszać, nakładać pędzlem, walcikiem lub przez natrysk hydrodynamiczny 2 warstwy (niegruntowane min. 3 warstwy) w odstępach 2-4 godz. Do pierwszego malowania nowych, bardzo chłonnych podłoży farbę rozcieńczyć, dodając do 10% wody. Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną. Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Narzędzia umyć wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wentylować do zaniku zapachu. Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej.

WYDAJNOŚĆ: do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.

Data ważności i numer partii: na opakowaniu.

Limit zawartości LZO: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).

Produkt zawiera max. 5g/l.

Farba posiada atest higieniczny.

PN-C-81914:2002 Rodzaj I – farba odporna na szorowanie na mokro.

PN EN 13300 zgodnie z pkt 5.3 odporność na szorowanie na mokro: klasa 3.

BEZPEČNOSTWO: Zawiera 1,2-benzoisotiazol-3(2H)-on, 2,2'-ditiobis [N-metylobenzamid], mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-isotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykięte. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykięte. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Producent:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
Dział Handlowy:
ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica
Infolinia: 801 500 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
www.sniezka.pl

WT1-I-GR-20190306

POVSEJA PE BAZA DE LATEX PENTRU INTERIOR

Proprietăți: Rezistentă la frecare. Alb durabil rezistent la UV/UVC. Culoarea albă ca zăpadă. Mată. Acoperire perfectă și randament – până la 14 m²/l la o singură aplicare. Recomandată pentru suprafețe mari. Nu stropeste în timpul aplicării. Acoperire excelentă: 1-2 straturi.

UTILIZARE: Vopseaua este destinată pentru acoperirea decorativă a pereților, a plăfoanelor interioare: din mortare de ciment, ciment-var, var, ispos, plăci de gips-carton, de lemn, din materiale lemnoase, precum și tapete, inclusiv cele din fibră de sticlă.

MOD DE UTILIZARE: Pregătire – substratul care urmează să fie vopsit trebuie să fie durabil, uscat, fără praf și degresat. Tencuielile de var-ciment proaspăt se pot vopsi după 4 săptămâni de la aplicarea acestora, tencuielile de ipsos după 2 săptămâni, așa-numitele "tencuieli uscate" după șlefuirea și îndepărtarea prafului. Pentru tencuieli noi, durabile sau cu culoare foarte intensă, se recomandă emulsia pentru amorsă Śnieżka GRUNT. Straturile de vopsea pe bază de clei, var care se exfoliază, nu aderă bine la stratul de vopsea veche – trebuie îndepărtate. Neregularitățile și crăpăturile trebuie nivelate cu ajutorul masei de spadu potrivite ACRYL-PUTZ® pentru interioare. Petele de apă, nicotină, ulei trebuie acoperite cu vopseaua Śnieżka ZACIEKI – PLAMY. Suprafețele legate slab, foarte absorbante și acoperite cu cretă trebuie amorsate cu preparatul ACRYL-PUTZ®. Locurile afectate de fungi, după îndepărtarea acestora, trebuie protejate cu un Fungicid. **Vopsire** – amestecați vopseaua, aplicați cu ajutorul pensulei, trafoletului sau prin pulverizare hidrodinamică, 2 straturi (în cazul suprafețelor neamorsate min. 3 straturi) la intervale de 2-4 ore. Pentru aplicarea primului strat pe suprafețe noi, foarte absorbante, diluați vopseaua adăugând până la 10% apă. Pe suprafețe amorsate aplicați vopseaua nediluată. Lucrările de vopsire trebuie efectuate la o temperatură a substratului și a mediului cuprinsă între +10°C și +25°C. Spălați ustensilele cu apă. Aerisiți spațiul în timpul lucrărilor de vopsire și după terminarea acestora, până la dispariția mirosului. Păstrați și depozitați în ambalaje închise etanș. Protejați împotriva înghețului și luminii soarelui. Temperatura de depozitare: între +5°C și +30°C. Informații detaliate figurează în fișa tehnică.

RANDAMENT: până la 14 m²/l la o singură aplicare.

Data expirării și numărul lotului: pe ambalaj.

COV valoare limită, g/l: (cat. A/a/WB): 30 (2010). Acest produs conține max. 5 g/l.

PN-C-81914: 2002 tip I – vopsea rezistentă la spălarea umeză.

PN EN 13300, în conformitate cu punctul 5.3, rezistența la frecare umeză: clasa 3.

SECURITATE: EUH 208: Contină 1,2-benzoisotiazol-3(2H)-ona, 2,2'-ditiobis [N-metilbenzamidă], masa de reacție a: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca o reacție alergică. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Producător:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
Departamentul Comercial: ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica
Linie de asistență telefonică:
801 500 801 (costul apelului în funcție de tariful operatorului)
www.sniezka.pl



59039731205982