



PLATINUM PRO V 5W-30

Класс качества: ACEA: C3
API: SN
Класс вязкости: SAE: 5W-30

Физические и химические свойства:

Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей. Двойная фильтрация – это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:

- исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
- снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
- уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Физические и химические свойства:

Platinum PRO V 5W-30 предназначено для круглогодичной эксплуатации, прежде всего, в двигателях легковых и грузовых автомобилей, в современных бензиновых двигателях, оснащенных катализаторами, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без, оборудованных такими системами очистки продуктов сгорания, как: DPF – фильтр твердых частиц, TWC – трёхфункциональный катализатор. Соответствует новейшим требованиям марки Volkswagen VW 504.00/507.00, но может также использоваться в двигателях, нуждающихся в более ранних спецификациях VW. Помимо автомобилей концерна Volkswagen: Audi, Seat и Skoda, прекрасно подходит для использования в легковых автомобилях и внедорожниках других производителей. Рекомендовано для транспортных средств,

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Одобрения:
VW 504.00/ 507.00
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30

Физические и химические свойства:

Параметры	Единицы измерения	Типовые значения
Класс вязкости SAE	-	5W-30
Кинематическая вязкость при темп.100°C	mm ² /s	12,0
Коэффициент вязкости	-	170
Структурная вязкость CCS при -30°C	mPa*s	6060
Общее щелочное число TBN	Mg KOH/g	6,4
Сульфатная зола	%	0,74
Испаряемость по методу Ноака	%(m/m)	9,7

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

