

Инструкция по сборке каркаса ванны

VALENCIA 170x75



Состав комплекта каркаса:

- 1.каркас 1 шт.
- 2.стойки 42 см —4 шт.
- 3.болт М10х70 4 шт.
- 4.гайка M10 4 шт.
- 5.саморез 4x16 8 шт.
- 6. caморез 4,2x19 8 шт.
- 7.шпилька M12 (20 см) 4 шт.
- 8.гайка M12 12 шт.
- 9. заглушка черная 4 шт.
- 10. ножка черная 6 шт.
- 11.саморез 3,5х40 4 шт.
- 12.дюпель 6х40 4 шт.
- 13. кронштейн 2 шт.
- 14.доп.ножка 1 шт.
- 15.шпилька М12 (12 см) 1 шт.

Состав комплекта панели:

- 1. гайка M12 4 шт.
- 2. шайба М12 4 шт.
- 3. Флажок магнитный 2 шт.
- 4. Клипсы (металл) 4 шт.
- 5. саморез 4x16 8 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

- 1. Установить раму каркаса. Внимание! Каркас не должен выступать за края ванны.
- 2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10 .
- 3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
- 4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
- 5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*19 к подложке на дне ванны
- 6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы** для упора фронтальной панели.
- 7. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками M12.
- 8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
- 9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек
- 10. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

