

Projekt 25

Полуматовая акриловая краска для внутренних работ



Полуматовая профессиональная краска для помещений с повышенной влажностью. Содержит противогрибковый компонент, образует стойкую к мытью и износу поверхность.

Применение. Применяется для окрашивания стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и с повышенными требованиями по износостойкости – ванные, душевые, бани, зимние сады, кухни, коридоры, подвалы, гаражи, места общественного пользования и т.д. Идеально подходит для помещений лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом. Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, гипсовых, кирпичных, ДВП, ДСП поверхностей.

Специфические свойства. Высококачественная краска, обладающая хорошей укрывистостью. В большинстве случаев на загрязненные поверхности достаточно нанесения одного слоя. Содержит вещества, препятствующие образованию плесени и грибов. Продукт разработан на основании многолетнего изучения требований профессиональных маляров.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Очистить подложку от пыли, грязи, масел, воска, ржавчины и легко отслаивающихся частиц. Зашпаклевать швы, трещины, отверстия от гвоздей и другие неровные участки влагостойкой шпаклевкой. После высыхания шпаклевки обработать поверхность шлифовальной бумагой и тщательно удалить пыль. Ранее окрашенные поверхности следует вымыть водным раствором соды, после чего тщательно промыть водой. Глянцевые участки старой лакокрасочного покрытия необходимо обработать среднезернистой шлифовальной бумагой до матового состояния для достижения наилучшей адгезии между покрытиями. Меловую или известковую побелку, а также клеюю краску старого лакокрасочного покрытия необходимо удалить полностью. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Места, пораженные плесенью или грибом, следует обработать специальными средствами.

Нанесение. Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить валиком либо кистью. Для

Связующее вещество	Стиролакрилат
Блеск	25-30% матовая, измеренная при 60°C по Гарднеру
Плотность Сухой остаток	1,4 кг/л 40% от объёма
Растворитель, очистка инструмента	Вода
Время высыхания	2-4 часа
Нанесения t°	Мин. +5°C
Вязкость	180 сР
Расход	В зависимости от типа поверхности, 6-9 м ² /л
Стойкость к мытью	1 класс, выдерживает свыше 10 000 проходов щеткой SFS-EN 13300, (ISO 11998)
Нанесение	Используя кисть, валик или, разбавив водой, распылением
Цвет	Белый (база А)
Пожарная безопасность	Краска не воспламеняющаяся
Время хранения	В неоткрытой таре от производителя два года с момента изготовления (см. № партии)
Упаковка	База А: 9 л, 2,7 л, 0,9 л

нанесения методом распыления разбавить водой на 5-10%. Можно использовать одну и ту же краску в качестве грунта и финишного слоя. Рекомендуется наносить 1-2 слоя, в зависимости от типа и цвета окрашиваемой поверхности.

Условия нанесения. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%. При более высокой влажности время высыхания удлинится.

Охрана труда. Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом и попадания в дыхательные пути.

Защита окружающей среды. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.