

Масло для автоматической коробки передач:

Это полностью синтетическая жидкость для автоматических коробок передач, изготовленная на основе тщательно подобранных базовых масел высокой степени очистки и специально разработанного пакета присадок. Отвечает требованиям большинства американских, японских и европейских производителей.

Применение:

Универсальный характер этого продукта гарантирует, что это масло может использоваться в автоматических коробках передачи гидроусилителях управления большинства легковых автомобилей и внедорожников.

Уровень спецификаций:

AISIN-WARNER: JWS3309	NISSAN: MATIC-K
AISIN-WARNER: JWS3314	NISSAN: MATIC-W
AISIN-WARNER: JWS3317	PSA: P/N Z000169756
ALLISON : TES 295	TOYOTA: TYPET-IV
BMW: ETL 7045E	VW: G 052055
BMW: ETL 8072B	VW: G 052162
BMW: LA2634	VW: G 052533
BMW: LT71141	VW: G 052990
CHRYSLER: ATF +3 AND+4	VW: G 055 025
FIAT:9.55550-AV4	
FORD: MERCONV	
FORD:WSS-M2C922-A1	
GM: DEXRON III-H, III G & II D	
HONDA: ATFZ-1	
HYUNDAI:SP-III	
MB: 236.10	
MB: 236.11	
MB: 236.3	
MB: 236.5	
MB: 236.7	



Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,849
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	32,7
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	7,02
Индекс вязкости	184
Температура вспышки по Кливленду, °С	218
Температура застывания, °С	-48
Цвет	желтый