

Масло для автоматической коробки передач: синтетическая жидкость для современных автоматических трансмиссий, которая было специально разработана для автоматических коробок передач, требующих малой вязкости ATF. Обеспечивает легкое переключение передач во всем диапазоне рабочих температур. Длительное время сохраняет свои уникальные свойства благодаря превосходной термоокислительной стабильности. Полностью соответствует предписанным производителем требованиям по интервалу замены. Уникальная комбинация синтетических базовых масел и самого современного пакета присадок гарантирует плавное переключение передач. Низкая вязкость обеспечивает экономию топлива по сравнению с обычными полновязкими ATF.

Применение:

Главным образом предназначена для 6 или 8-ступенчатых автоматических коробок передач ZF или других производителей, которые устанавливаются на BMW, Jaguar и LandRover, также подходит для других OEM-производителей, которые рекомендуют жидкости со сниженной вязкостью.

Допуски и спецификации:

BENTLEY:PY112995PA	NISSAN MATIC -S
BMW: 83222152426	SAAB 93 165 147
BMW: 83220144137	TOYOTAWS
BMW: M-1375.4 (83220142516)	VW: G 055 005 A1/A2/A6
FORD MERCON LV & SP	VW: G 060 162 A2
GM DEXRON VI	ZF Lifeguard Fluid 6 (S671 090255)
HONDA DW-1	ZF Lifeguard Fluid8
HYUNDAI040000C90SG	
HYUNDAI / KIA SP-IV/ SPH-IV	
JAGUAR Fluid 8432	
JWS 3324	
LAND ROVER TYK500050	
MASERATI 231603	
MAZDA FZ	
MB236.41	
mitsubishi SP-IV &ATFJ-2	



Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,845
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	31,0
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	6,2
Индекс вязкости	153
Температура вспышки по Кливленду, °С	210
Температура застывания, °С	-48
Цвет	Желтый