



ElectroTechProm

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Серии СПО

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светодиодные светильники используются для освещения бытовых и общественных помещений.

В светодиодных светильниках в качестве источников света используются светодиоды.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

Напряжение сети, В	~ 230
Частота, Гц	50
Ресурс светодиодов, ч	25000
Степень защиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I

2.2 Типы светодиодных светильников, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры, приведены в таблице.

Типы светодиодных светильников	Суммарная номинальная мощность, Вт	Размер, мм	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм/В
СПО	18	600*75*25	2700-6500	75
	36	1200*75*25		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светодиодный светильник – 1 шт.; паспорт – 1 шт. на партию из 10 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;
индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Светильники выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и требуют заземления

Не допускается эксплуатация с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светодиодных светильников проводят обычным способом.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +50 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25 °С.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок 24 месяца с даты реализации.

7.2. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников.

7.3. Срок хранения: 10 лет.

Изготовитель: XINHUA ELECTRICAL CO., LTD.

Адрес: NO.2, CHUANGYE ROAD, RONGGUI, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт»,

Адрес: 223060, РБ, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Штамп магазина и его адрес _____

Дата продажи < ___ > _____ 20__ г.

