

ООО «АГРОМОТОРСЕРВИС»



**КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА
К МОТОТРАКТОРУ НА РЕМЕННОЙ ТЯГЕ**

КПМТ-01

ПАСПОРТ

УКРАИНА
г. Староконстантинов
2019

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА К МОТОТРАКТОРУ НА РЕМЕННОЙ ТЯГЕ КПМТ-01



Картофелекопалка предназначена для механизированного выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания на поверхность для дальнейшего ручного сбора. Также возможно собирание лука, свеклы, чеснока. Модуль состоит из активного ножа и трясущего решета. Возможно регулирование глубины выкапывания при помощи опорных колес, качество сепарации почвы регулируется при помощи оборотов двигателя мототрактора.

Используется совместно с мототракторами (минитракторами на базе мотоблоков), имеющими левосторонний шкив для привода при помощи ремней механической части навесного оборудования.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКИ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ

Глубина выкапывания клубней задана 5 см от уровня опорных колес мотоблока, при этом рама картофелекопалки должна быть параллельна к поверхности почвы (регулируется опорными колесами картофелекопалки). В зависимости от глубины, на которой находятся клубни, можно уменьшать глубину выкапывания или увеличивать до 7 см. Регулировать нужно так, чтобы снимался минимальный слой почвы, и не было резаных клубней.

При регулировании необходимо следить, чтобы трясущее решето имело наклон назад 1-2 см (регулируется перестановкой планки на отверстиях задней подвески решета). Качество встряски клубней регулируется оборотами двигателя мототрактора. Рекомендуются не более средних оборотов, так как мототрактора имеют рабочую скорость до 2 км/ч. При большей скорости, накапливается почва на копающем ноже, особенно если почва распушена. При твердом грунте рекомендуется при большей скорости до 2 км/ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина.....	0,83 м
Высота	0,73 м
Длина	0,94 м
Вес, не более	45 кг

Количество выкапываемых рядов	1
Продуктивность за 1 час чистого времени	0,2 га
Ширина выкапывания.....	0,36 м

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации необходимо периодически проводить смазку шарниров ножа и механизма трясущего решета.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы картофелекопателя запрещается прикасаться к его движущимся частям. Во избежание травмирования ног не допускается следовать за работающим картофелекопателем сзади.

ХРАНЕНИЕ И СРОК СЛУЖБЫ

При постановке на хранение необходимо очистить картофелекопалку от пыли, грязи и растительных остатков.

Сохранять картофелекопалку необходимо в крытом помещении. Срок службы – 8 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы копатель необходимо утилизировать. Утилизация должна проводиться в соответствии с нормами, установленными местными органами управления или Национальным органом по охране окружающей среды.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЙОМКЕ

Картофелекопалка к мотоблоку на ременной тяге КПМТ-01
Заводской номер _____

Дата выпуска
" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Начальник цеха _____

Начальник ОТК _____

Производитель: ООО «Агромоторсервис», 31100, Украина,
Хмельницкая обл., г. Староконстантинов, ул. Изяславская, 118
Тел./факс +380 38 543 22 69, +380 38 543 19 68; www.ams.ua