

**Описание:**

Универсальное всесезонное моторное масло премиум класса, для бензиновых и дизельных двигателей. Разработано специально для современных грузовых автомобилей европейского производства, выполняющих нормы Euro II, III, а также Euro IV, не оборудованных сажевыми фильтрами, а также для легковых автомобилей без специальных требований. Подходит для двигателей, работающих на высокосернистом топливе. Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел, как для грузовых, так и для легковых автомобилей

**Допуски и спецификации:**

ACEA A3/B4, E7

API CI-4/SL

Cat ECF-1-a/ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-10

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3



**Характеристики:**

Плотность при 15 °С, кг/л	0,861
Вязкость при -25 °С, мПа·с	4910
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	87,70
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	13,70
Индекс вязкости	159
Температура вспышки по Кливленду, °С	222
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43