



Мощный короткофокусный лазерный проектор

Особенности

- Технологии DLP® DarkChip3™ и BrilliantColor™ для оптимального уровня черного и ярких красочных изображений
- 5 100 люмен с динамическим коэффициентом контрастности 20 000: 1 для потрясающего качества изображения
- Усовершенствованный лазерный люминофорный источник света для превосходной яркости и превосходной однородности цвета
- Лазер обеспечивает до 20 000 часов рабочего времени
- Способен раскрыть картинку до 122 " с небольшого расстояния
- Порт синхронизации 3D совместим\ с ИК (инфракрасным) протоколом пассивной синхронизации 3D
- Короткофокусная проекция позволяет докладчику стоять прямо перед экраном, не блокируя изображение, не отбрасывая тени и блики на глазах
- Позиционирование на 360 ° для гибкой установки
- Интерфейс HDBaseT™ с поддержкой распределения HD-видео и цифрового аудиоконтента по стандартному кабелю CAT5e / 6 LAN
- Интеграция Crestron® RoomView™ для мониторинга и управления по сети



Проектор DU4371Z-ST идеально подходит для корпоративного, образования, в том числе галерей и музейных приложений

Компактный короткофокусный проектор DU4371Z-ST идеален для небольших пространств. Благодаря лазерному проектору с яркостью 5100 люмен Вы получаете впечатляющее изображение с разрешением WUXGA. Проекционное отношение 0,5:1 и возможность позиционирования на 360 градусов обеспечивают идеальное проецирование и простоту монтажа



DU4371Z-ST

Спецификации

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Изображение | Проекционная технология | DLP® технология от Texas Instruments |
| | Яркость | 5100 Ансилюмен |
| | Реальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
| | Максимальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
| | Контрастность | 20,000:1 |
| | Оригинальный формат изображения | 16:10 |
| | Коррекция трапециевидных искажений | По вертикали: +/-15°, по горизонтали +/-15° |
| Оптический | Проекционное отношение | 0.5:1 |
| | Размер изображения (по диагонали) | 72" - 122" |
| | Проекционное расстояние | 0.76 - 1.35 м |
| | Объектив проектора | F/2.8 , f=7.46 мм |
| | Фокусировка и масштабирование | Фикс. |
| | Оффсет | 121%(полный) / 110.5%(ср.) |
| | Фокус | Ручной |
| Особенности | Особенности | 3D возможности, 3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры |
| Возможность подключения | Порты ввода / вывода | VGA-вход (15pin D-Sub) (1x), Количество портов HDMI 1.4a (3x), Композитный видеосигнал (1x), Аудио вход (RCA) (1x), Аудио вход (Mini-Jack) (1x), VGA-выход (15pin D-Sub) (1x), RJ45 (2x LAN / HDBaseT), IP Telnet RJ-45, RS-232 (1x), 3D-Sync (1x 3D Sync out), USB A (1x 5V 1.5A), USB MiniB (Сервис), Микрофон (Mini-Jack) (1x), Проводное дистанционное управление (Mini-Jack) |
| Основные | Размеры (Ш x Г x В) | 360 x 440 x 186.3мм |
| | Вес | 10.5 кг |
| | Уровень шума | 36Дб/34Дб (Стандартный/Эко.режим) |
| | Мощность | Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. |
| | Гарантия | Гарантия на Стандартный Лазерно-фосфорный проектор: Гарантия на проектор 5 года 5 года или 10 000 часов на лазерно-фосфорный источник света (в зависимости от того что наступит раньше) |
| | Стандартные аксессуары | Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Кабель R / C 35 мм, Шнур питания |
| | Дополнительные аксессуары | Пульт дистанционного управления (партномер) (5041846602) |
| | UPC код | 813097024633 |