

Информация о продукте 02.20.96

06-05-2021

SP Gear LS 1015

Описание

SP Gear LS 1015 — современное полностью синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W-90 с присадками для дифференциалов повышенного трения. Маловязкие синтетические базовых масла и особые присадки обеспечивают следующие свойства:

- эффективное переключение передач в холодную и теплую погоду;
- идеально с дифференциалами повышенного трения;
- снижение расхода топлива: экономия до 2 %;
- пригодно для всех элементов трансмиссии: заменяет собой несколько специализированных продуктов;
- прочная смазочная пленка даже в самых суровых условиях эксплуатации: дополнительная защита;
- эффективно предотвращает износ шестерен и подшипников, обеспечивает длительный срок службы;
- допускает увеличенные интервалы замены;
- не воздействует на уплотнения, предотвращая утечки.

Назначение

SP Gear LS 1015 — высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным сроком службы. Подходит для всех компонентов трансмиссии, включая дифференциалы, в том числе повышенного трения. SP Gear LS 1015 разработано для использования в таких важных агрегатах, как коробки передач, раздаточные коробки, дифференциалы и главные передачи. Рекомендации по использованию см. в справочной базе данных Kroon-Oil.

Характеристики

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

MAN 341 Тип Z2/342 Тип S1

MAN 3343 Тип S

Scania STO 1:0

Volvo 97310

ZF TE-ML 05C/07A/12B/12L/12N

ZF TE-ML 16B/16F/17B/19C/21C

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,869
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	113,70
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	16,50
Индекс вязкости	157
Температура вспышки по Кливленду, °С	202
Температура застывания, °С	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	2,1
Вязкость по Брукфильду при -40 °С, мПа·с	139000

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



32704



32705



32706



32707

Бутылка емкостью 1 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.