



Language: | EN | ET | FI | RU | UK |

Neste Pro 0W-40

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 0W-40

ACEA A3/B4

API SN, SM, SL, SJ

BMW LL-01 (-2018)

Ford WSS-M2C937-A

MB 229.1

Porsche A-40

VW 502.00/505.00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

MB-Approval 226.5

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

Renault RN 0700/0710

ОПИСАНИЕ

Neste Pro 0W-40 сберегает двигатель и топливо, подходит для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.

Neste Pro 0W-40 -полностью синтетическое моторное масло, которое разработано специально для холодных условий Финляндии. Масло обладает хорошими смазывающими способностями в экстремальных условиях эксплуатации и отвечает требованиям современных изготовителей автомобильных двигателей и автомобилей.

При использовании полностью синтетического масла Neste Pro 0W-40 смазка начинается незамедлительно даже при сильных морозах.

Обширная область вязкости и синтетическое базовое масло гарантируют толстую смазочную плёнку, чистоту двигателя и отличную защиту от износа. За счёт низкого трения экономит расход масла и не вредит окружающей среде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Помогает экономить топливо
- Длительный интервал замены

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	0W-40
Плотность kg/m ³ 15°C	860
Температура вспышки °C (СОС)	220
Температура застывания °C	-54
Индекс вязкости	181
Вязкость сСт/ 40 °C	80
Вязкость сСт/ 100 °C	14
Вязкость сП/ -35 °C	5500
Предельная температура перекачивания °C	-45

Neste Pro 0W-40 рекомендуется использовать круглый год, при любых условиях, в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов. Преимущества масла очевидны особенно в современных автомобилях, также в летних и зимних условиях. Его использование способствует надёжной работе двигателя и необходимому для катализатора лёгкому запуску, малому потреблению масла и чистоте двигателя.

Масло Neste Pro 0W-40 можно также использовать в более старых двигателях, и его можно смешивать со всеми известными моторными маслами.