



Language: | EN | ET | FI | RU | UK |

Neste Pro+ F 5W-20

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-20

API SN-RC, SN, SM, SL, SJ

ACEA C5

ILSAC GF-5, GF-4, GF-3, GF-2

Ford WSS-M2C-948-B, 948-A

Ford WSS-M2C-925-B, 925-A

Ford WSS-M2C-913-C, 913-B, 913-A

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

ОПИСАНИЕ

Neste Pro+ F 5W-20 - полностью синтетическое моторное масло, которое специально разработано для новых двигателей Ford EcoBoost. Для новых 1.0 л 3-цилиндровых двигателей требуется использование моторного масла, выполняющего требованиям Ford WSS-M2C-948-B.

Благодаря низкой вязкости Neste Pro+ F 5W-20 экономит топливо и выполняет последние требования по экономии топлива Ford, а также расходует меньше топлива в сравнении с маслами, отвечающим требованиям Ford WSS-M2C913-C, к примеру, Neste Pro F 5W-30.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Отличные преимущества экономии топлива
- Отличная чистота двигателя
- Защита от износа

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	5W-20
---------------------	-------

Плотность kg/m ³ 15°C	852
----------------------------------	-----

Температура вспышки °C (COC)	205
------------------------------	-----

Температура застывания °C	-39
Индекс вязкости	155
Вязкость cСт/ 40 °C	42
Вязкость cСт/ 100 °C	7,8

Классификация Ford WSS-M2C-948-B SAE 5W-20 специально разработана для бензиновых двигателей Ford. Она также подходит для всех бензиновых двигателей предыдущего поколения, которые в настоящий момент требуют использования моторных масел, отвечающих классам Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B. Также подходит для двигателей сжиженного нефтяного газа (LPG).

Проверьте пригодность продукта из руководства по эксплуатации вашего автомобиля.

Все автомобили, за исключением:

- Ка 2009 (начиная с 08/2008)
 - Focus ST 2004.75 с двигателем 2.5 Duratec-ST (VI5)
 - Focus RS 2004.75 с двигателем Duratec-RS (VI5)
-