

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

# СК «Семейный»

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Стенка В/Ш/Г: 2105x1000x600

Ширина ступени 630 мм.

Максимальная нагрузка:  
КОМПЛЕКС (стенка) – 150 кг.  
Кольца гимнастические – 60 кг.  
Лестница веревочная – 80 кг.  
Скамья – 150 кг.  
Упор – 100 кг.  
Брусья – 120 кг.

## ФАБРИКА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

Изготовитель: ИП Копытцов С.В., 603032, Россия, Нижний Новгород, ул. Памирская, 11



Звони: 8 800 505-43-62 Пиши: [info@absolutechampion.ru](mailto:info@absolutechampion.ru)

[www.absolutechampion.ru](http://www.absolutechampion.ru)

# Перечень деталей и фурнитуры для сборки стенки.

Стенка СК «Семейный»		Наименование сборочных единиц, деталей и стандартных изделий	Кол-во, ШТ.		
	1	Нижняя опора	2		
	2	Средняя опора	2		
	3	Верхняя опора	2		
	4	Верхняя балка № 1	1		
	5	Верхняя балка № 2	1		
	6	Турник	1		
	7	Ступень	8		
	8	Пристенная опора	4		
9	10	Шайба 8	Гайка M8	26	24
11	12	Заглушка квадратная 40x40 внутр.	Заглушка круглая Ø 38 наруж.	2	2
13	14	Вставка радиусная	Конус	16	8
15	16	Проставка-упор	Ролик Ø 25	4	2
17	18	Колпачок декоративный	Заглушка круглая Ø 25 внутр.	26	2
19	20	Болт M8x80	Шпилька M8	10	4
21	22	Кольцо гимнастич.	Веревка 1,5	2	2
23	24	Веревочная лестница	Ручка резиновая	1	2
25	26	Шуруп	Дюбель	10	10



# Перечень деталей и фурнитуры для сборки упора-брусьев.

Упор-брусья для СК «Семейный»	Наименование сборочных единиц, деталей и стандартных изделий	Кол-во, ШТ.
 1	Боковина	2 шт.
 2	Стяжка	1 шт.
 3	Болт М8х55	4 шт.
 4	Винт М8х55	4 шт.
 5	Шайба 8	8 шт.
 6	Гайка М8	4 шт.
 7	Заглушка 40х40 вн.	4 шт.
 8	Заглушка Ø 38 вн.	2 шт.
 9	Заглушка Ø 25 вн.	2 шт.
 10	Ручка резиновая	2 шт.
 11	Скоба	2 шт.
 12	Саморез	4 шт.
 13	Колпачок декоративный	8 шт.
 14	Спинка	1 шт.
 15	Подлокотник	2 шт.

## Характеристики:

- максимальная нагрузка в положение брусья -120 кг.; в положение упор – 100 кг.
- длина брусьев 700 мм; вылет стойки под штангу 300 мм; ширина 560 мм.


# Перечень деталей и фурнитуры для сборки скамьи.

Скамья для СК «Семейный»	Наименование сборочных единиц, деталей и стандартных изделий	Кол-во, ШТ.
 1	Основание	1 шт.
 2 3	Опора	1 шт.
	Регулировочная планка	1 шт.
 4	Болт М8х16	4 шт.
 5	Болт М10х60	1 шт.
 6	Шайба 8	4 шт.
 7	Шайба 10	2 шт.
 8	Заглушка 40х40 вн.	4 шт.
 9	Заглушка Ø 38 наруж.	4 шт.
 10	Колпачок S17	2 шт.
 11	Спинка	1 шт.
 12	Валик	4 шт.
 13	Гайка М10 со стопорным кольцом	1 шт.
 14	Колпачок декоративный	4 шт.

## Характеристики:

- максимальная нагрузка 150 кг.
- длина скамьи 1450 мм; высота по стойке 460 мм.

# 1. Сборка опор КОМПЛЕКСА.



(19) **x8**  
 (19) **x8**  
 (13) **x8**  
 (14) **x8**  
 (9) **x8**  
 (10) **x8**




13 мм



- На нижние опоры (1) оденьте заглушки круглые Ø 38 (12).
- Соедините опоры (1)-(2)-(3) КОМПЛЕКСА между собой, как показано на рисунке по позициям «А», «Б» и «В».
- В позициях «А» и «В» используйте болт M8x80 (19), вставку радиусную (13), конус (14), шайбу 8 (9) и гайку M8 (10).
- В позиции «Б» произведите соединение опор (1) и (2), совместив в них отверстия.

## 2. Установка ступеней на опоры.



(7)	13 мм	x4	x4	x4	x8	13	9	10	x8	x8	x2
-----	-------	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----


- Соедините собранные опоры КОМПЛЕКСА со ступенями:

**!** СТУПЕНИ ОДЕВАЮТСЯ СО СТОРОНЫ ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!!!

**!** СТУПЕНИ «2», «4», «6» и «8» - ЖЕЛТЫЕ (СЧЕТ СНИЗУ),  
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ОПОРЫ, ЧЕРЕЗ ШПИЛЬКУ М8, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ШАЙБЫ 8, ГАЙКИ М8 И РАДИУСНОЙ ВСТАВКИ!!!

- СТУПЕНИ «1», «3», «5» и «7» - КРАСНЫЕ (СЧЕТ СНИЗУ),  
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ОПОРЫ, НА БОЛТЫ СО СТОРОНЫ ПЛАСТИКОВЫХ  
ВСТАВОК.

### 3. Сборка верхней части.



- Установите в торцы балок №1 и № 2 квадратные заглушки 40x40 (11)



- На турник (6) оденьте ролики Ø 25 (16) в количестве 2 штук «А»!!!

- Соедините верхние балки №1 и №2 с собранной лестницей, через шпильки в верхних опорах, закрепите данное соединение с помощью гаек M8 (10) с шайбами 8 (9).


- Соедините турник с верхними балками КОМПЛЕКСА, используя болты M8x80 (19), шайбы 8 (9) и гайки M8 (10). «Б».

- На турник оденьте резиновые ручки (24) и установите в торцы турника заглушки Ø 25 (18).

## 4. Сборка пристенных опор.




(23)



- Оденьте на пристенные опоры (8) переходники (15).
- Вставьте собранные пристенные опоры в отверстия, расположенные в средних и верхних опорах КОМПЛЕКСА.
- Закрепите пристенные опоры с помощью шайб 8 (9) и гаек M8 (10).
- Установите веревочную лестницу (23) через петли в балках №2, и гимнастические кольца (21) с веревкой 1,5 м (22) на ролики, расположенные на турнике КОМПЛЕКСА.





## 5. Установка КОМПЛЕКСА к стене.



### УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА К СТЕНЕ:


- На заранее выбранном месте установите КОМПЛЕКС и наметьте места под отверстия в стене под дюбеля, просверлите отверстия буром на 12 мм по намеченным местам. Вставьте дюбеля (26) в отверстия в стене.
- Установите КОМПЛЕКС на место, совместите отверстия дюбеля с отверстиями в пристенных опорах и балках. Вкрутите шурупы (25) в дюбеля в стене.
- Оденьте на болтовые соединения КОМПЛЕКСА декоративные колпачки (17).
- Окончательно убедитесь в правильности сборки КОМПЛЕКСА и надежности соединения.

## 6. Сборка упора-брусьев.



- На малые рукоятки боковин (1) оденьте резиновые ручки (10).
- Установите подлокотники (15) с помощью винтов M8x55 (4).
- На стяжку (2) установите спинку (14), для установки используйте скобу (11) и саморезы (12).
- Соедините собранные боковины (1) стяжкой со спинкой (2) болтами M8x55 (3), шайбами 8 (5) и гайками M8 (6).

## 7. Установка заглушек упора-брусьев.



Положение «брusь»



Положение «упор»



7



x4

8



x2

9



x2

13




x8



- Установите в торцы рукоятки брусьев заглушки Ø 38 вн. (8).
- Установите в торцы малых рукояток брусьев заглушки Ø 25 вн. (9).
- Установите в торцы упора заглушки 40x40 вн. (7).
- Оденьте на болтовые соединения декоративные колпачки (13).

## 8. Сборка рамы скамьи.



8



x4

9



x4

5



x1

13




x1

7



x2

17 мм.






- Установите в торцы основания (1) и опоры (2) заглушки 40х40 вн. (8).
- На круглые ножки опор и основания, установите заглушки Ø 38 наруж. (9).
- Соедините основание (1) и опору (2) между собой с помощью болта M10x60 (5), шайбы 10 (7) и гайки M10 со стопорным кольцом (13).



**Затяните гайку M10 со стопорным кольцом (13) таким образом, чтобы был свободный ход опоры, для складывания и раскладывания скамьи!!!**

## 9. Установка спинки и валиков.



- Установите спинку (11) на раму скамьи с помощью болта M8x16 (4) и шайбы 8 (6).
- Установите регулировочную планку (3) в необходимое отверстие в опоре (2).
- Оденьте валики (12) на регулировочную планку (3) и перекладину под ноги на основание скамьи.
- Оденьте на болтовое соединение основания и опоры колпачок S17 (10).
- На болты M8 крепления спинки на основание, оденьте декоративные колпачки (14).

# Требования безопасности.

- ⚠ Работы по сборке, разборке и установки КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.
- ⚠ Не устанавливайте КОМПЛЕКС в помещениях с неровным и непрочным полом и стеной.
- ⚠ Не допускайте присутствия детей при подъеме и закреплении КОМПЛЕКСА.
- ⚠ Перед эксплуатацией КОМПЛЕКСА необходимо проверить:
  - ⚠ целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА;
  - ⚠ наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;
  - ⚠ устойчивость и надежность крепления КОМПЛЕКСА.
- ⚠ При эксплуатации, периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо проверять прочность элементов подвески спортивных снарядов, выполненных на основе веревок, убедиться в отсутствии перетирания волокон.
- ⚠ Не допускайте занятия на КОМПЛЕКСЕ без мягкого настила на полу под снарядами. Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых.

## Правила хранения.

До установки в рабочее положение, КОМПЛЕКС хранить в упаковке предприятия – изготовителя в закрытом сухом помещении.

## Гарантия изготовителя.

1. Гарантийный срок эксплуатации КОМПЛЕКСА – 12 месяцев.
2. Гарантия не распространяется на изделия:
  - поврежденные при транспортировке покупателем;
  - для которых несоблюдение правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве;
  - не имеющие в паспорте отметок об упаковывание, приемке ОТК.

**Примечание. Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, направленные на модернизацию изделия и улучшение его потребительских свойств.**

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

КОМПЛЕКС соответствует техническим условиям ТУ 9619-001-80652780-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» 201\_ г.

Дата проверки «\_\_\_» 201\_ г.

Клеймо ОТК