

Описание:

Это универсальная полностью синтетическая жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей руля легковых автомобилей, созданная по уникальной рецептуре, позволяющей соответствовать требованиям большинства азиатских и американских производителей агрегатов трансмиссии.

Применение:

Применять в соответствии с требованиями производителя

Допуски и спецификации:

Dexron VI
Mercon LV
Aisin Warner JWS 3309/3324 (WS)
Chrysler Dodge Mopar AS68RC (Type IV)
Chrysler Dodge Mopar ATF+1/2/3/4
Ford Mercon /WSS-M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A
Honda Acura DW-1/ATF-Z1 (за исключением CVT)
Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR
Hyundai/Kia JWS3314/9683
Isuzi Besco ATF II/III
Nissan Matic C/D/J/K/S
Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238
JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A
Mazda ATF M-III/M-V
Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP
Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384 K
Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS



Свойства:

Противоизносная защита: значительно продлевает срок службы коробки передач.

Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, отсутствие вибрации.

Увеличенный срок службы масла: отличная термическая и окислительная стабильность.

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °C, кг/л	0,847
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	30,0
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	6,0
Индекс вязкости	151
Цвет	Красный