

## Описание:

Универсальное всесезонное моторное масло премиум класса, для бензиновых и дизельных двигателей. Разработано специально для современных грузовых автомобилей европейского производства, выполняющих нормы Euro II, III, а также Euro IV, не оборудованных сажевыми фильтрами, а также для легковых автомобилей без специальных требований. Подходит для двигателей, работающих на высокосернистом топливе. Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел, как для грузовых, так и для легковых автомобилей

## Допуски и спецификации:

ACEA A3/B4, E7  
 API CI-4/SL  
 Cat ECF-2  
 Cummins CES 20077/20078  
 Detroit Diesel 93K215  
 Deutz DQC III-10  
 Global DHD-1  
 JASO DH-1  
 Mack EO-N/EO-M Plus  
 MAN M 3275-1  
 MB 228.3  
 MTU Type 2  
 Renault VI RLD/RLD-2  
 Volvo VDS-3



## Характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,863
Вязкость при -25 °С, мПа·с	5800
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	85,81
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	13,80
Индекс вязкости	156
Температура вспышки по Кливленду, °С	222
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43