

AVISTA pace GER 5W-40

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, специально разработанное для соответствия требованиям немецких автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин/дизель)

ОСОБЕННОСТИ

- низкие потери при испарении и уменьшенный износ поршней
- хорошая стойкость к окислению
- чистота поршней
- отличные диспергирующие и очищающие свойства
- отличные показатели укрываемости масла

ДОПУСКИ

API	SN
MB	229.3
Porsche	A40
Renault	RN 0700 / 0710
VW	502 00 / 505 00

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4, A3/B3
------	--------------

РЕКОМЕНДАЦИИ

MB	226.5
Fiat	9.55535-M2

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300	5W-40	
Плотность 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,840 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	13,6 – < 15,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 170
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10.0 – 12.0
Дин. вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа·с	max. 6,600
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.