

AVISTA pure EVO E4 10W-40

Стойкое к старению моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта (стандартов Евро I-V) линейки AVISTA pure EVO, разработанное для соответствия требованиям спецификации API CI-4 и указанных допусков и спецификаций автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- коммерческий транспорт
- дизельные двигатели стандартов Евро I-V
- заменяет спецификации API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

ОСОБЕННОСТИ

- стойкость к старению
- долговечность работы двигателя (при рециркуляции отработавших газов)
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкий уровень выбросов
- чистота двигателя

ДОПУСКИ

Deutz	DQC IV-10
Mack	EO-N
MAN	M3277, M3377
MB	228.5
MTU	TYPE 3
Renault	RLD-2
Volvo	VDS-3

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E4/E7
------	-------

РЕКОМЕНДАЦИИ

API	CI-4
-----	------

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,840 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	13,3 – 14,7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 150
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	11,1 – 13,1
Дин. вязкость при -25°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.